

Leistungsverzeichnis** **Mobile Bühnenelemente**

In den nachstehenden Positionen ist zugrunde gelegt das Fabrikat
Mott Mobile Systeme GmbH & Co KG

* Das Leistungsverzeichnis kann auf Diskette, per E-mail oder im Internet unter www.mott.de abgerufen werden.

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis	Gesamtbetrag in € in €
Pos. 1	<p>Bühnenelement „Unistage Basis“ Verstellung erfolgt mit einfacher Handentriegelung <u>höhenverstellbar</u> durch <u>Scherenbeschläge aus Aluminium 20 - 40 - 60 - 80</u> und 100 cm, zusätzlich ca. 20 mm nivellierbar durch Lastenverteiler 80 mm ø mit Metallgewinde und Filzscheibe (absolut fester Stand der Podeste durch nur 4 Auflagepunkte am Boden), <u>Tragkraft 750 kg/m²</u> , TÜV geprüft nach DIN 1055, DIN 4112 <u>und GS geprüft</u>, <u>Größe 100 x 200 cm</u>, Sondergrößen auf Anfrage, <u>Bühnenboden</u> Buche-Tischlerplatte 21 mm stark mit 5-fach Aufbau, AW 100 verleimt und mit dem Spezial-Alu-Zargenrahmen von unten fest verschraubt, Oberfläche mit einem UV-gehärteten Lack natur, schwarz oder mittelbraun lasiert, <u>Ecken des Bühnenrahmens</u> sind mit stabilen Alu-Winkeln verpresst (keine offene Ecken), <u>umlaufende Montageschiene</u> für schnelle und sichere Zubehöranbringung wie Geländer, Treppen, Blenden etc. durch Podestverbindungsnut für den X-Verbinder zur einfachen Podestkoppelung) (keine überstehenden Einhängewinkel), <u>Stützbügel</u> für 40 cm Bühnenhöhe, einfache Bedienung (keine einzelnen zu bedienenden Flacheisen), <u>einschl. 1 Verbinder</u> mit und 1 Verbinder ohne Steg zum Verbund der Bühnenelemente untereinander, deshalb garantiert keine Höhendifferenzen (Versatz) auch bei unebenen Böden, Gewicht nur 51 kg.</p> <p>..... Stück</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
Pos. 2	<p>Eventualposition** Bühnenelement „Unistage Profi“ einfach und bedienerfreundlich leicht zu bedienende Entriegelung mit Handhebel, bei diversen Höhenverstellungen braucht das Bühnenelement nicht umgedreht werden, <u>höhenverstellbar</u> durch <u>Scherenbeschläge aus Aluminium 20 - 40 - 60 - 80</u> und 100 cm, zusätzlich ca. 20 mm nivellierbar durch Lastenverteiler 80 mm ø mit Metallgewinde und Filzscheibe (absolut fester Stand der Podeste durch nur 4 Auflagepunkte am Boden), <u>Tragkraft 750 kg/m²</u>, TÜV geprüft nach DIN 1055, DIN 4112 <u>und GS geprüft</u>, <u>Größe 100 x 200 cm</u>, Sondergrößen auf Anfrage, <u>Bühnenboden</u> Buche-Tischlerplatte 21 mm stark mit 5-fach Aufbau, AW 100 verleimt und mit dem Spezial-Alu-Zargenrahmen von unten fest verschraubt, Oberfläche mit einem UV-gehärteten Lack natur, schwarz oder mittelbraun lasiert, <u>Ecken des Bühnenrahmens</u> sind mit stabilen Alu-Winkeln verpresst (keine offene Ecken), <u>umlaufende Montageschiene</u> für schnelle und sichere Zubehöranbringung wie Geländer, Treppen, Blenden etc. durch Podestverbindungsnut für den X-Verbinder zur einfachen Podestkoppelung) (keine überstehenden Einhängewinkel), <u>Stützbügel</u> für 40 cm Bühnenhöhe, einfache Bedienung (keine einzelnen zu bedienenden Flacheisen), <u>einschl. 1 Verbinder</u> mit und 1 Verbinder ohne Steg zum Verbund der Bühnenelemente untereinander, deshalb garantiert keine Höhendifferenzen (Versatz) auch bei unebenen Böden, Gewicht nur 53 kg.</p> <p>..... Stück</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
	Übertrag	<p>.....</p>	<p>.....</p>

Übertrag

Pos. 3 EVENTUALPOSITION

Mehrpreis je Element, **Bühnenrahmen mit eingeschweißter Mittelstrebe** für zusätzliche Stabilisierung des Bühnenbodens bei großer Punktbelastung.

..... Stück

Pos. 4 Mehrpreis je Bühnenelement,

Bühnenboden aus Siebdruckplatte, Farbe dunkelbraun, 21 mm stark, Oberfläche 120 g/m² Phenol beschichtet, Kanten versiegelt, wasserfest auch für den Außenbereich geeignet.

..... Stück

Pos. 5 Aufgangstreppe, TÜV geprüft

Aufgangstreppe 87 cm breit, Auftritt 27,5 cm, Stufenhöhe 20 cm, Stufen aus Vierkantrohr 30/30/2 mm mit Ausgleichsschrauben für Bühnenhöhe bis 100 cm, Trittbrett aus 15 mm Buche-Multiplexplatte, Oberfläche wie Bühnenboden lasiert, Stahlteile sind z.B. RAL 7030 steingrau pulverbeschichtet, einschl. Befestigungsmaterial.

..... Stück

Pos. 6 Treppengeländer mit Knieholm, TÜV geprüft

für 3- und 4 Stufen aus Rundrohr 40 Ø x 2,5 mm, geeignet für Bühnenhöhen 80 und 100 cm, Stahlteile sind z.B. RAL 7030 steingrau pulverbeschichtet, einschl. Befestigungsmaterial.

..... Stück

Pos. 7 Absturzsicherung mit Knieholm 100 cm lang, TÜV geprüft

aus Rechteckrohr 40/20/2 mm und Handlauf aus Rundrohr 40 mm Ø x 2,5 mm, Höhe 100 cm ab Bühnenoberkante, Stahlteile sind z.B. RAL 7030 steingrau pulverbeschichtet, einschl. Geländerverbindung für gerade Aufstellung, Geländer ohne Fußleiste und vertikale Streben, TÜV geprüft mit 30 Kg/m, einschl. Befestigungsmaterial.

..... Stück

Pos. 8 Absturzsicherung mit Knieholm 200 cm lang, TÜV geprüft

aus Rechteckrohr 40/20/2 mm und Handlauf aus Rundrohr 40 mm Ø x 2,5 mm, Höhe 100 cm ab Bühnenoberkante, Stahlteile sind z.B. RAL 7030 steingrau pulverbeschichtet, einschl. Geländerverbindung für gerade Aufstellung, Geländer ohne Fußleiste und vertikale Streben, TÜV geprüft mit 30 Kg/m, einschl. Befestigungsmaterial.

..... Stück

Übertrag

		Übertrag
Pos. 9	Stoß- und Fußleiste 100 cm lang aus Aluminium-L-Profil, einschl. Befestigungsglaschen und Befestigungsmaterial.		
 Stück
Pos. 10	Stoß- und Fußleiste 200 cm lang aus Aluminium-L-Profil, einschl. Befestigungsglaschen und Befestigungsmaterial.		
 Stück
Pos. 11	Podestverblendung aus Stoff Trevira CS, fix und fertig genäht, glatt verarbeitet, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, mit Klett- und Flauschband, für Bühnenhöhe cm, Aufteilung		
 Stück
Pos. 12	Eventualposition** Holzverblendung aus 15 mm starker Furnierplatte, Oberfläche Buche furniert und natur lackiert, Kanten zum Schutz an 3 Seiten mit Umleimer, einschl. Gewindeschlitten und Hülsenmutter, Größe x cm.		
 Stück
Pos. 13	Stapel- und Transportwagen Größe 100 x 200 cm, <u>mit abnehmbarem Schiebegriff</u> , mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Gummi abriebfest 200 mm Ø.		
 Stück
Pos. 14	Schnellverbinder kurz Schnellverbinder kurz , für absolut festen Verbund der Bühnen- elemente und garantiert keine Höhendifferenzen auch bei unebenem Untergrund, einschl. Steckschlüssel.		
 Stück
Pos. 15	Kupplungswinkel für gestufte Aufstellung von „Universal“ und „Unistage“ Bühnen.		
 Stück
Pos. 16	Montage und Einweisung mit 2 Monteure einschl. aller Nebenkosten		
		pauschal
		Übertrag

Übertrag

Zusammenstellung

Mobile Bühnenelemente

Angebotssumme netto

+ 19 % MWST

Angebotssumme brutto =====

Zahlung: Innerhalb 14 Tagen 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen rein netto.

Die Preise verstehen sich einschl. Verpackung, frei Bordstein innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

Mott Mobile Systeme GmbH & Co KG

.....
Ort

.....
Datum

.....
Unterschrift