





Artikelliste Mobiler Hallenschutzboden

Skizze	Bezeichnung	Abmessung	Bestell Nr.	Stück
	Hallenschutzboden „Light“ für Innenbereich aus MDF-Tischlerplatte 22 mm, roh, mit Filzunterlage	200 x 100 cm	23430	
	Aufpreis , Fläche beidseitig mit mit einem UV gehärteten Lack natur, mittelbraun oder schwarz lasiert		23529	
	Hallenschutzboden „Light“ für Innenbereich aus MDF-Tischlerplatte 22 mm, roh, mit Filzunterlage	100 x 100 cm	23432	
	Aufpreis , Fläche beidseitig mit mit einem UV gehärteten Lack natur, mittelbraun oder schwarz lasiert		23530	
	Einzelverbinder mit Filzunterlage und Schraube	73 x 73 mm	23435	
	Doppelverbinder mit Filzunterlage und Schraube	150 x 73 mm	23436	
	Viererverbinder mit Filzunterlage und Schraube	150 x 150 mm	23437	
	Senkschraube mit Innensechskant, gelb verzinkt	M 8 x 20 mm	23301	
	Schraubendreher Innensechskantschlüssel	SW 5	19263	
	Hallenschutzboden „Compact“ wasserfest für Innen- und Außenbereich aus Siebdruckplatte 21 mm, mit Nut und Kunststofflamellen als Verbinder, ohne Filzunterlage	250 x 125 cm	23500	
	Hallenschutzboden „Compact“ wasserfest für Innen- und Außenbereich aus Siebdruckplatte 21 mm, mit Nut und Kunststofflamellen als Verbinder, ohne Filzstreifen	125 x 125 cm	23510	
	Mehrpreis Filzunterlage je Hallenschutzboden Unterseite mittig und im Randbereich mit Filzstreifen zum Schutz des bauseitigen Bodens	250x125 cm 125x125 cm		
	Einsteckbügel in U-Form, als Endverbinder, matt vernickelt	74 x 35 mm	23420	
	Hallenschutzboden aus Nadelvlies-Platinen , 100% Polypropylen, Haftfähigkeit durch Naturlatex- / Syntheselatexgemisch, geprägt, Gesamtstärke 6,8 mm, Gesamtgewicht 2,90 Kg/m ² , Standardfarben grau, blau, anthrazit und hellbraun, Brandklasse nach europäischer Norm DF1S2 schwer entflammbar nach DIN 4102, hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlen	100 x 200 cm	29500	
	Aufpreis für Verpackung mit Einwegpalette und Palettendeckel für 150 Nadelvlies-Platinen		29504	
	Transportwagen mit abnehmbarem Schiebegriff zur Aufnahme von Hallenschutzboden, mit je 2 rollengelagerten Bock- und 2 Lenkrollen mit Polyurethan-Laufläche 160 mm Ø, Tragkraft je Rolle 300 kg, Stahlteile steingrau pulverbeschichtet, belastbar bis max. 700,0 Kg	100 x 200 cm	29596	

Technische Änderungen vorbehalten.

Die Preise verstehen sich ab Werk, einschl. Verpackung, zuzüglich Mehrwertsteuer.