

| Artikel Nr. | Abmessung | Menge |
|--|---|-------|
| | <p>Bühnenelement "Dino" zur Aufnahme von 4 Steckfüßen, ohne Bühnenboden, Eckwinkel passend für 4-Kantrohr 55x55 mm bis 60x60 mm > für Zuschauer/öffentlicher Bereich/Tribüne > ohne Verbinder > mit geprüfter Statik nach DIN EN 13814 mit 750 kg/m² > Bühnenrahmen mit integrierter Montagenut für Systemzubehör</p> | |
| | <p><u>Hinweis:</u> Wird vom Kunden ein Baubuch benötigt, so muss dies uns vor Fertigungsbeginn mitgeteilt werden. Preis auf Anfrage. 11010 100 x 200 cm</p> | |
| Sonderformen und weitere Beläge | | |
| | <p>Aufpreis für Strebe in Bühnenrahmen montiert, 100 cm lang Aufpreis für Bühnenrahmen pulverbeschichtet</p> | |
| | <p>Bühnenboden aus Buche-Tischlerplatte, 25 mm stark, für Innenbereich, Oberfläche mit B1 UV-Lack beschichtet 18013 natur, mittelbraun oder schwarz</p> | |
| | <p>Bühnenboden aus finnischer Siebdruckplatte, 21 mm stark, mit 4 mm Kunststoffstreifen unterlegt, rutschhemmend mit reliefartigem Sechseckprofil, Oberfläche 220 g/m² Phenol beschichtet, wetterbeständige Verleimung BFU 100, für den Außenbereich geeignet 18016 dunkelbraun</p> | |
| | <p>Bühnenboden aus Press-Gitterrost, TS 25/2, MW 31/11, Gitterrost 2-teilig für Bühnengröße 100 x 200 cm, feuerverzinkt, für den Außenbereich geeignet > Bühnenrahmen mit 3 zusätzlichen Streben</p> | |

Artikel Nr. **Abmessung** **Menge**



Steckfuß aus Alu-Rohr 60x60x3 mm mit gerundeten Kanten und flacher Kappe

> mit geprüfter Statik nach DIN EN 13814

| | | |
|--------|-------------|--|
| 11030d | Höhe 20 cm | |
| 11031d | Höhe 40 cm | |
| 11032d | Höhe 60 cm | |
| 11033d | Höhe 80 cm | |
| 11034d | Höhe 100 cm | |
| 11035d | Höhe 120 cm | |
| 11036d | Höhe 140 cm | |



Steckfuß aus Stahl-Rohr 60x60x2 mm mit gerundeten Kanten und flacher Kappe, nach RAL 9006 weißaluminium pulverbeschichtet

> mit Schlüssellochraster für Strebenverbindung









> mit geprüfter Statik nach DIN EN 13814






| | | |
|--------|-------------|--|
| 11037i | Höhe 160 cm | |
| 11038i | Höhe 180 cm | |
| 11039i | Höhe 200 cm | |
| 11040i | Höhe 220 cm | |
| 11041i | Höhe 240 cm | |
| 11042i | Höhe 260 cm | |
| 11043i | Höhe 280 cm | |
| 11044i | Höhe 300 cm | |



Steckfuß aus Alu-Rohr 60x60x3 mm mit gerundeten Kanten und ca. 3 cm höhenverstellbarem Polyamid-Lastenverteiler, D=80 mm, mit Stahlgewinde M12 und Filzscheibe

| | | |
|--------|-------------|--|
| 11030f | Höhe 20 cm | |
| 11031f | Höhe 40 cm | |
| 11032f | Höhe 60 cm | |
| 11033f | Höhe 80 cm | |
| 11034f | Höhe 100 cm | |
| 11035f | Höhe 120 cm | |
| 11036f | Höhe 140 cm | |


| Artikel Nr. | Abmessung | Menge |
|---|--|-------|
|  | Teleskop-Steckfuß, aus Alu-Rohr 60x60x3 mm und 53x53 mm, mit Raster, alle 25 mm, mit ca. 3 cm höhenverstellbarem Polyamid- Lastenverteiler, D=80 mm, mit Stahlgewinde M22 und Sicherungsbügel > mit geprüfter Statik nach DIN EN 13814 | |
| | 11065 Höhe 40-60 cm | |
| | 11066 Höhe 60-100 cm | |
| | 11067 Höhe 100-160 cm | |
|  | Aufpreis je Steckfuß Alu-Profil pulverbeschichtet bis 100 cm ab 101 cm | |
|  | Aufpreis je Teleskop-Steckfuß Alu-Profil pulverbeschichtet bis 100 cm ab 101 cm | |
| | Weitere Höhen | |
|  | Unterpollerung aus Siebdruckplatte 21 mm stark 19114 ca. 40x40 cm | |
|  | Geländer für Zuschauer / öffentlicher Bereich, mit Knieholm, Höhe ab Bühnenoberkante 110 cm, Handlauf aus griffigem Rundrohr, D=42 mm, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, für Innenbereich > geprüft nach DIN EN 13814 mit 100 kg/m > Handlauf mit Abschlusskappen > einschl. Befestigungsteile | |
| | 18693 100 cm lang | |
| | Aufpreis für Feuerverzinken | |
| | Aufpreis für vertikale Streben | |
| | Aufpreis für Feuerverzinken (vertikale Streben) | |
|  | 18694 200 cm lang | |
| | Aufpreis für Feuerverzinken | |
| | Aufpreis für vertikale Streben | |
| | Aufpreis für Feuerverzinken (vertikale Streben) | |
| | Weitere Abmessungen | |
|  | Geländerverbinder gerade, aus Stahlrohr 42,4 mm, nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet | |
| | 18695b | |
|  | Geländerverbinder rechtwinkelig, aus Stahlrohr 42,4 mm, nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet | |
| | 18696b | |

| | Artikel Nr. | Abmessung | Menge |
|---|---|------------------------------|-------|
|  | Abschlusskappe für Geländer , aus Kunststoff für Rohr 42x2,5 mm 18697a | | |
|  | Geländeradapter aus Rundrohr, D=42,4 mm, mit Klemmring und Sterngriffschraube zum Fixieren des Abstandes, passend für alle Abstufvarianten, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet 18698d | für Geländerpfosten 40x40 mm | |
|  | Steckgeländer für Bühnenelement "Dino" , mit Knieholm, Höhe ab Bühnenoberkante 110 cm, aus Rundrohr, D=51x2,6 mm, auf Gehrung geschnitten, mit Stahlscheibe unten und Sicherung gegen Herausziehen, passend für Steckfüße 60x60x3 mm, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, für Innenbereich > geprüft nach DIN EN 13814 mit 100 kg/m > einschl. Befestigungsteile und 2 Abdeckkappen für Bühnenboden 18712 | 100 cm lang | |
| | Aufpreis für Feuerverzinken | | |
| | Aufpreis für vertikale Streben | | |
| | Aufpreis für Feuerverzinken (vertikale Streben) | | |
| | 18713 | 200 cm lang | |
| | Aufpreis für Feuerverzinken | | |
| | Aufpreis für vertikale Streben | | |
| | Aufpreis für Feuerverzinken (vertikale Streben) | | |
| | Weitere Abmessungen | | |
|  | Steckgeländer wie oben, jedoch Ausführung als Eckgeländer > einschl. Befestigungsteile und 1 Abdeckkappe für Bühnenboden 18714 | 82 cm lang | |
| | Aufpreis für Feuerverzinken | | |
| | Aufpreis für vertikale Streben | | |
| | Aufpreis für Feuerverzinken (vertikale Streben) | | |
| | Weitere Abmessungen | | |
|  | Verbindungsstrebe aus Stahl-Rohr 30x30x1,5 mm, zur Befestigung an Steckfüßen mit Schlüssellochraster, nach RAL 9006 weißaluminium pulverbeschichtet > einschl. 2 Strebenriegel 19050 | 1 m horizontal, 90 cm | |
| | 19051 | 1 m diagonal, 133 cm | |
| | 19052 | 2 m horizontal, 190 cm | |
| | 19053 | 2 m diagonal, 213 cm | |
| | 19054 | Podestverbinder, 17,9 cm | |

Artikel Nr.


Abmessung

Menge




Aufgangstreppe 87 cm breit, Auftritt 27,5 cm tief, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, Trittbrett aus Multiplexplatte, 15 mm stark, Oberfläche mit B1 UV-Lack natur, mittelbraun oder schwarz beschichtet
> aus Einzelementen
> einschl. Befestigungsteile

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| 18800 | 1 Stufe für Bühnenhöhe 40 cm | |
| 18801 | 2 Stufen für Bühnenhöhe 60 cm | |
| 18802 | 3 Stufen für Bühnenhöhe 80 cm | |
| 18803 | 4 Stufen für Bühnenhöhe 100 cm | |
| 18804 | 5 Stufen für Bühnenhöhe 120 cm | |
| 18805 | 6 Stufen für Bühnenhöhe 140 cm | |
| Aufpreis je Stufe mit Nadelvlies, Pegulan oder Linoleum belegt | | |
| Aufpreis je Stufe für Siebdruckplatte | | |
| Aufpreis je Stufe mit Parkett oder Laminat belegt | | |
| Aufpreis für Feuerverzinken pro Stufe | | |
| Aufpreis für Farbe DB, NCS | | |
| Aufpreis für letzte Stufe = Bühnenhöhe | | |



Aufgangstreppe wie oben, jedoch 187 cm breit

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| 18810 | 1 Stufe für Bühnenhöhe 40 cm | |
| 18811 | 2 Stufen für Bühnenhöhe 60 cm | |
| 18812 | 3 Stufen für Bühnenhöhe 80 cm | |
| 18813 | 4 Stufen für Bühnenhöhe 100 cm | |
| 18814 | 5 Stufen für Bühnenhöhe 120 cm | |
| 18815 | 6 Stufen für Bühnenhöhe 140 cm | |
| Aufpreis je Stufe mit Nadelvlies, Pegulan oder Linoleum belegt | | |
| Aufpreis je Stufe für Siebdruckplatte | | |
| Aufpreis je Stufe mit Parkett oder Laminat belegt | | |
| Aufpreis für Feuerverzinken pro Stufe | | |
| Aufpreis für Farbe DB, NCS | | |
| Aufpreis für letzte Stufe = Bühnenhöhe | | |




Blende für Aufgangstreppe, aus Buche-Multiplexplatte, 15 mm stark, natur lackiert (mit 2K-PUR-Schicht-Lackierung in B1), aus Einzelementen
> 1 x seitlich an Treppe montiert

| | | |
|-------|-------------|--|
| 18830 | 20 cm hoch | |
| 18831 | 40 cm hoch | |
| 18832 | 60 cm hoch | |
| 18833 | 80 cm hoch | |
| 18834 | 100 cm hoch | |
| 18835 | 120 cm hoch | |

Artikel Nr.

Abmessung

Menge



Blende für Aufgangstreppe, aus Buche-Multiplexplatte, 15 mm stark, natur lackiert (mit 2K-PUR-Schicht-Lackierung in B1), ca. 100 cm breit

> Blende vorne und hinten an Treppe montiert

18840 1 stufige Treppe (2 Teile)

18841 2 stufige Treppe (3 Teile)

18842 3 stufige Treppe (4 Teile)

18843 4 stufige Treppe (5 Teile)

18844 5 stufige Treppe (6 Teile)

18845 6 stufige Treppe (7 Teile)



Trepengeländer aus griffigem Rundrohr, D=40 mm, mit Knieholm,

Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, für Innenbereich

> einschl. Befestigungsteile


18826 für 2-3 Stufen

18825 für 3-4 Stufen

18827 mit Adapter steckbar, für 3-6 Stufen

Aufpreis für Feuerverzinken

Aufpreis für Farbe DB, NCS



Treppenbefestigung, Aufsteckrohr und Befestigungsbügel, zur Befestigung

am Bühnenrahmen, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet

> einschl. Befestigungsteile

18822



Befestigungsbügel für Aufsteckrohr und Trepengeländer aus Rundrohr

> ohne Befestigungsteile

18823



Aufsteckrohr für Treppenbefestigung, aus Rundrohr, nach RAL 9005


tiefschwarz pulverbeschichtet

> ohne Befestigungsteile

18824

| Artikel Nr. | Abmessung | Menge |
|---|--------------------------------|-------|
|  <p>Aufgangstreppe variabel, 5 Stufen, aus Gitterrost MW 30x30, verzinkt, Auftritt 27 cm tief und 80 cm breit, Tritthöhe 15-20 cm, Lastrohre aus Aluminium 60x30x3 mm, für Innen- und Außenbereich > einschl. Befestigungsteile</p> | | |
| 18885 | für Bühnenhöhe 60-100 cm | |
| 18886 | für Bühnenhöhe 100-160 cm | |
|  <p>Treppengeländer variabel, mit Knieholm, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, für Innenbereich > einschl. Befestigungsteile</p> | | |
| 18828 | 60 - 100 cm | |
| 18829 | 100-160 cm | |
| <p>Aufpreis für Feuerverzinken Aufpreis für Farbe DB, NCS</p> | | |
|  <p>Treppenbefestigung für Aufgangstreppe variabel, bestehend aus je 2 Sondergewindeschlitten, Befestigungswinkel und Handrad, Montage 1 x links und 1 x rechts</p> | | |
| 18887 | | |
|  <p>Aufgangstreppe 100 cm breit, Auftritt 32,5 cm tief, aus einzelnen Bühnenelementen "Praktikus 750", einschl. Bühnenboden aus Buche-Tischlerplatte, 21 mm stark, Oberfläche mit B1 UV-Lack natur, mittelbraun oder schwarz beschichtet > einschl. je Stufe 4 Steckfüße aus Alu-Rohr 45x45x2,5 mm, mit flacher Kappe und 2 Steckfußklammern außen</p> | | |
| 18850 | 1 Stufe für Bühnenhöhe 40 cm | |
| 18851 | 2 Stufen für Bühnenhöhe 60 cm | |
| 18852 | 3 Stufen für Bühnenhöhe 80 cm | |
| 18853 | 4 Stufen für Bühnenhöhe 100 cm | |
| 18854 | 5 Stufen für Bühnenhöhe 120 cm | |
|  <p>Treppengeländer aus Stahlrohr, mit Knieholm, aus Rundrohr, D=40 mm, mit angeschweißten Befestigungslaschen, rechts oder links, nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, für Innenbereich > einschl. Befestigungsteile</p> | | |
| 18856 | für 2-3 Stufen | |
| 18857 | für 3-4 Stufen | |
| <p>Aufpreis für Feuerverzinken Aufpreis für Farbe DB, NCS</p> | | |

Artikel Nr. **Abmessung** **Menge**



Blende für Bühnenelement, aus Buche-Multiplexplatte, 15 mm stark, natur lackiert (mit 2K-PUR-Schicht-Lackierung in B1), Blende plan mit Elementoberfläche
 > einschl. Hülsenmutter M6 und Gewindeschlitten M6x12

| | | |
|-------|--------------------|--|
| 18550 | Größe 100 x 20 cm | |
| 18551 | Größe 100 x 40 cm | |
| 18552 | Größe 100 x 60 cm | |
| 18553 | Größe 100 x 80 cm | |
| 18554 | Größe 100 x 100 cm | |
| 18555 | Größe 100 x 120 cm | |
| <hr/> | | |
| 18556 | Größe 200 x 20 cm | |
| 18557 | Größe 200 x 40 cm | |
| 18558 | Größe 200 x 60 cm | |
| 18559 | Größe 200 x 80 cm | |
| 18560 | Größe 200 x 100 cm | |
| 18561 | Größe 200 x 120 cm | |

Blende für Bühnenelement, aus Dekorspanplatte, 19,3 mm stark, in den Farben lichtgrau, weiß, beige, buche oder schwarz, zum Einhängen oder mit Gewindeschlitten befestigt, umlaufend ABS-Umleimer Ausführung "d"

Aufpreis

Aufpreis für Blenden mit Geländerausschnitt zur flächenbündigen Befestigung am Bühnenrahmen

Minderung für Blenden unlackiert

Aufpreis für Blenden nach Angabe gebeizt und lackiert

Aufpreis für Siebdruckplatte, 12 mm stark, Farbe dunkelbraun

Aufpreis je Gehrungsschnitt

Aufpreis für Eiche furniert

Aufpreis für Abstandshalter für Steckfüße

Aufpreis für Blende zum Einhängen

Weitere Abmessungen und Oberflächen








Hülsenmutter für Blenden aus Holz, M6







| | | |
|-------|---|--|
| 19262 | gelb verzinkt | |
| | nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet | |

Innensechskantschlüssel SW4 oder SW5










> Hülsenmutter geändert in SW4 ab 04/2008








| | | |
|-------|--|--|
| 19263 | | |
|-------|--|--|











| Artikel Nr. | Abmessung | Menge |
|---|-----------------------|-------|
|  <p>Vorhang aus Bühnenmolton, mit Velour- und Pilzkopfband, schwer entflammbar ausgerüstet nach DIN 4102 B1, glatt genäht, Farbe schwarz, Gewicht 300 g/m²</p> | | |
| 18680 | bis 50 cm Bühnenhöhe | |
| 18681 | bis 100 cm Bühnenhöhe | |
| Aufpreis für Qualität Trevira CS, permanent schwer entflammbar | | |
| <p>Vorhang mit Faltenwurf</p> | | |
| 18682 | bis 50 cm Bühnenhöhe | |
| 18683 | bis 100 cm Bühnenhöhe | |
| Aufpreis für variable Höhe, mit zusätzlichem Velour- und Pilzkopfband auf der Vorhangrückseite | | |
| Weitere Farben | | |
|  <p>Pilzkopfband zur Befestigung an Bühnenrahmen</p> | | |
| 99300 | 16 mm | |
| <p>Velourband zur Befestigung am Vorhang</p> | | |
| 99301 | 20 mm | |
|  <p>Einschubleiste mit Pilzkopfband, zur Befestigung eines Vorhangs, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet > einschl. Befestigungsteile</p> | | |
| 18686 | 100 cm lang | |
| 18687 | 200 cm lang | |
|  <p>Blende aus Aluminium zur werkzeuglosen Montage am Bühnenrahmen, zum Abdecken des Bühnenprofils, Oberfläche Aluminium natur</p> | | |
| 18688 | 100 cm lang | |
|  <p>Stoß- und Fußleiste aus L-Aluminiumprofil 50x20x3 mm, 5 cm überstehend, Stahlteile verzinkt > einschl. Befestigungsteile</p> | | |
| 18530 | 99 cm lang | |
| 18532 | 199 cm lang | |
| Aufpreis Stoßleiste nach RAL pulverbeschichtet | | |

| Artikel Nr. | Abmessung | Menge |
|---|---|-------|
|  | <p>Kunststoffleiste schwarz, ca. 33 cm lang, verzahnt beide Längsprofile und verhindert Abstufungen in der Bühnenfläche bei extremen Belastungen</p> | |
| 19248 | | |
|  | <p>Transportwagen mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen ungebremst, Gummi abriebfest, rollengelagert, D=200 mm, mit abnehmbarem Schiebegriff, und Holzplatte, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet</p> | |
| 18540 | 100 x 200 cm | |
| 18541 | 122 x 280 cm (2 Bock- u. 4 Lenkrollen) | |
| 18542 | 100 x 340 cm (2 Bock- u. 4 Lenkrollen) | |
|  | <p>Transportwagen mit 2 rechwinkelig angeordneten abnehmbaren Schiebegriffen und Anschlagprofil gegen Verrutschen, mit 4 Lenkrollen, ungebremst, Gummi abriebfest, rollengelagert, D=200 mm, mit Holzplatte, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet</p> | |
| 18540a | 100 x 100 cm | |
|  | <p>Transportwagen für stehenden Transport von 7 Praktikus-Bühnen, mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen ungebremst, Gummi abriebfest, rollengelagert, D=200 mm, mit abnehmbarem Schiebegriff mit Stützblechen und Holzplatte, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet</p> | |
| 18549 | ca. 74 x 215 cm | |
|  | <p>Transportwagen für stehenden Transport von 7 Praktikus-Bühnen, mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen ungebremst, Gummi abriebfest, rollengelagert D=200 mm, mit abnehmbarem Schiebegriff, seitl. Bügeln und Holzplatte, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, mit Transportsicherung, außen mit fest montiertem Zurring, Länge 5 m</p> | |
| 185401 | 70 x 200 cm | |
|  | <p>Transportwagen für 100 und 200 cm Geländer, mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen ungebremst, Gummi abriebfest, rollengelagert, D=200 mm, mit abnehmbarem Schiebegriff, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet</p> | |
| 18543 | 100 x 200 cm | |

| Artikel Nr. | Abmessung | Menge |
|---|---|---|
|  | <p>Transportwagen "Robusto" zur Aufnahme von Zubehör, mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen ungebremst, Gummi abriebfest, rollengelagert, D=200 mm, mit abnehmbarem Schiebegriff und unbehandelter 18 mm Multiplexplatte, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet</p> <ul style="list-style-type: none"> > vierseitig geschlossen > ohne Deckel > einschl. 3 Unterteilungen, 60 cm hoch > für Steckfüße und ähnl. Kleinteile <p>18564 150 x 100 cm</p> | <p>Aufpreis mit Deckel 18 mm Multiplex unbehandelt</p> |
|  | <p>Transportwagen "Rolly" zur Aufnahme von Zubehör, mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse, Gummi abriebfest, Rahmen aus Stahlrohr, Seitenverkleidung aus Siebdruckplatte</p> <ul style="list-style-type: none"> > zweiseitig geschlossen > mit Rückenwand > für Steckfüße und ähnl. Kleinteile <p>18566 ca. 95 x 80 cm</p> | |
|  | <p>Lagerbehälter aus Aluminium zur Aufnahme von Zubehör, mit Klappdeckel und 2 Tragegriffen</p> <p>19232 57x38x36 cm</p> <p>19233 69x45x32 cm</p> <p>19234 80x54x36 cm, mit verstärktem Boden und 4 Lenkrollen ungebremst</p> | |
|  | <p>Halterung zur Befestigung eines handelsüblichen Notenständers am Bühnenrahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> > einschl. Befestigungsteile <p>18750</p> | |
|  | <p>Mobiles Rednerpult als verleimter Korpus, oben nach innen abgeschrägt, mit Klappe, mit Blende und Unterbauleuchte Eco T5 oben, 13 Watt, 53 cm lang, steckfertig mit Schalter, zusätzlich 2 Ablageböden, eingedübelt, 25 cm Abstand zwischen den Böden, inkl. Kabelrosette, Unterboden vorne mit abgefrästem Innenradius, mit 4 Rollen, D=50 mm, mit verchromten Abdeckungen und 2 Feststellern, Oberflächendekor wahlweise aus UNI oder Holzrepro-Kollektion</p> <p>59010 68x45x120 cm</p> | |
| | <p>Mobiles Rednerpult wie oben, jedoch ohne Beleuchtung</p> <p>59011</p> | |

| Artikel Nr. | Abmessung | Menge |
|---|---|-------|
|  | <p>Verbindungsclammer für 2 Steckfüße > zur gestuften und waagrechten Aufstellung 190001 60x60 mm</p> | |
|  | <p>Verbindungsclammer für 4 Steckfüße > zur gestuften und waagrechten Aufstellung 190002 60x60 mm</p> | |
|  | <p>Steckfußclammer innen für 2 Steckfüße > zur gestuften Aufstellung 190021 60x60 mm</p> | |
|  | <p>Steckfußclammer für 2 Steckfüße > zur gestuften Aufstellung 190022 60x60 mm</p> | |
|  | <p>Steckfußclammer außen für 1 Steckfuß > zur gestuften Aufstellung 190041 60x60 mm</p> | |
|  | <p>Kupplungsclammer für 1 Steckfuß > zur Verbindung eines Bühnenrahmens mit einem Steckfuß bei gestufter Aufstellung 190011 60x60 mm</p> | |
|  | <p>Aufnahme für 1 Steckfuß, zum Absichern gegen Verrutschen > einschl. Befestigungsteile 190031 60x60 mm 191032 Lastenverteiler, D=80 mm</p> | |
|  | <p>Rahmenverbinder für festen Verbund der Bühnenelemente > für Praktikus, Multistage und Dino 19009</p> | |
|  | <p>Schnellverbinder kurz für festen Verbund der äußeren Bühnenelemente > garantiert keine Höhendifferenzen auch bei unebenem Untergrund > einschl. Steckschlüssel 19243</p> | |

| | Artikel Nr. | Abmessung | Menge |
|---|--|-----------|-------|
|  | <p>Schnellverbinder lang für festen Verbund der inneren Bühnenelemente > garantiert keine Höhendifferenzen auch bei unebenem Untergrund > einschl. Steckschlüssel 19244</p> | | |
|  | <p>Steckschlüssel mit Zapfen, für Schnellverbinder 19247</p> | SW4 | |
|  | <p>Außenkupplung für festen Verbund der Bühnenelemente 19102</p> | | |
|  | <p>Gewindeschlitten verzinkt für:</p> <p>19200 Blenden M6x12</p> <p>19205 Steckfußklammer außen, Treppenbef. M6x16</p> <p>19210 Stoßleisten M10x20</p> <p>19207 M8x35</p> <p>19211 Geländer M10x35</p> <p>19212 Geländer mit Blenden M10x50</p> <p>99141 Steckfußklammer 45x45 mm, M10x80</p> <p>99142 Steckfußklammer 60x60 mm, M10x100</p> <p>19215 Geländer 50 kg, 100 kg (Dino) und Kulissenständer mit 2 Bolzen, M10x20</p> <p>19214 Sicherheitsgeländer M10x20</p> <p>19219 Einschubleisten mit Gewinde M8 und Senkschraube M8x12</p> | | |
|  | <p>Handräder für:</p> <p>19220 Treppen und Blenden M6</p> <p>19222 Teleskopsteckfüße M8</p> <p>19221 Stoßleisten, Geländer u. Geländer mit Blende M10</p> | | |
|  | <p>Gabelschlüssel für:</p> <p>19035 PVC-Gewindefuß, Artikelnr. 19021, SW22</p> <p>19036 Treppen und H-Beschläge, SW27</p> <p>19037 Lastenverteiler Artikelnr. 19023 + 19024, SW37</p> | | |
|  | <p>Alu-C-Profil 19912</p> | | |

| | Artikel Nr. | Abmessung | Menge |
|---|---|----------------|-------|
|  | <p>Steckfuß-Eckwinkel passend für Vierkanrohr 60x60 mm > für Dino mit Stiftschraube > ohne Zubehör und Andruckplatte > einschl. Befestigungsbohrungen 99123a</p> | | |
|  | <p>Steckfuß-Eckwinkel gerade passend für Vierkanrohr 60x60 mm > für Dino > ohne Zubehör und Andruckplatte > einschl. Befestigungsbohrungen 99124a</p> | | |
|  | <p>Klemmkeil für Steckfuß 55-60 mm > für Dino > neue Ausführung, ab 01.11.1999 > 80 mm lang (alte Ausführung 71 mm lang) 99125b</p> | | |
|  | <p>Stiftschraube M10 mit Handrad > einschl. Mutter M10 99127</p> | | |
|  | <p>Haltefeder für Eckwinkel 99129</p> | | |
|  | <p>Steckfuß-Innenteil für Vierkanrohr 19032</p> | 60x60 mm (M22) | |
|  | <p>Steckfuß-Innenteil aus Zinkdruckguss für Lastenverteiler mit Stahlgewinde 19032b</p> | 60x60 mm (M12) | |
|  | <p>Polyamid Lastenverteiler, D=80 mm, mit Stahlgewinde M22, ca. 3 cm höhenverstellbar, mit Filzscheibe 19023</p> | | |
|  | <p>Polyamid Lastenverteiler, D=80 mm, mit Metallgewinde M22, ca. 20 cm höhenverstellbar, mit Filzscheibe 19024</p> | | |
|  | <p>Polyamid Lastenverteiler, D=80 mm, mit Metallgewinde M12, mit Filzscheibe, ca. 3 cm höhenverstellbar > bei Unistage-Bühnen mit halber Mutter M12 19025</p> | | |

| | Artikel Nr. | Abmessung | Menge |
|---|---|------------|-------|
|  | Filzscheibe 80 x 2 mm 99133 | | |
|  | Kunststoffkappe für Nutenprofil im Teleskopsteckfuß 99131 | 53x53 mm | |
|  | Kunststoffkappe, nicht verstellbar, für Steckfuß 19027 | 60x60x3 mm | |
| | 19027a | 60x60x2 mm | |
|  | T-Nutenstein M8x18 mm, vor 01.12.2012 > für Teleskopsteckfuß 45x45 (alte Ausführung) und 60x60 mm, stufenlos verstellbar 19028 | | |
|  | Handrad M 8 mit Gewindebuchse, D=40 mm 19222 | | |
|  | Sechskantmutter M8, selbstsichernd > für Teleskopsteckfuß 45x45 (alte Ausführung) und 60x60 mm, stufenlos verstellbar > einschl. U-Scheibe 99132 | | |
|  | Sicherungsbügel für Teleskopsteckfuß mit Raster, verzinkt 19031 | 60x60 mm | |

Technische Änderungen vorbehalten.

Es gelten unsere AGB's nachzulesen unter www.mott.de.