

Leistungsverzeichnis Mobile Bühnenelemente (Steckfußpodeste)

In den nachstehenden Positionen ist zugrunde gelegt das Fabrikat Mott Mobile Systeme GmbH & Co. KG
Das Leistungsverzeichnis kann per E-Mail oder im Internet unter www.mott.de abgerufen werden.

| Pos. | Leistungsbeschreibung | Einheitspreis in € | Gesamtbetrag in € |
|---------------|--|---------------------------|--------------------------|
| Pos. 1 | <p>Bühnenelement „Dino“ Tragkraft mit geprüfter Statik nach DIN EN 13814 (abhängig von der Aufbauvariante) mit 750 Kg/m². Eigengewicht ca. 17 Kg, Sondergrößen auf Anfrage. Geschlossene Konstruktion ausschließlich aus speziellem Alu-Zargenrahmen, ohne zusätzliche Strebe, Ecken des Bühnenrahmens mit in die Rahmenprofilkammer verpressten Verstärkungswinkeln. Eckwinkel mit Klemmkeil und Stiftschraube passend für Steckfüße aus Vierkantrohr 55x55 bis 60x60 mm. Profil mit umlaufender Montagenut für rapide und solide Verbindung der Bühnenelemente untereinander sowie für schnelle und sichere Montage von Systemzubehör, wie z.B. Geländer, Treppen, Blenden etc. Der zusätzliche Innensteg im Rahmenprofil ermöglicht zudem eine Verbindung der Bühnenelemente mit Rahmenklammern. Keine überstehenden Einhängewinkel.</p> <p><input type="checkbox"/> Größe 100 x 200 cm</p> <p>..... Stück</p> <p><input type="checkbox"/> Größe ... x ... cm</p> <p>..... Stück</p> | | |
| Pos. 2 | <p>Eventualposition (zutreffendes ankreuzen) Mehrpreis je Bühnenelement,</p> <p><input type="checkbox"/> Bühnenrahmen mit eingeschweißter Mittelstrebe für zusätzlichen Stabilisierung des Bühnenbodens bei großer Punktbelastung</p> <p>..... Stück</p> | | |
| Pos. 3 | <p>Bühnenboden, von unten fest verschraubt mit dem Alu-Zargenrahmen in Pos. 1 (zutreffendes ankreuzen),</p> <p><input type="checkbox"/> aus Buche-Tischlerplatte, mit 5-fach Aufbau, 25 mm stark, für Innenbereich, Oberfläche mit B1 UV-Lack in Farbe natur, mittelbraun oder schwarz beschichtet</p> <p>..... Stück</p> <p><input type="checkbox"/> aus Buche-Tischlerplatte, mit 5-fach Aufbau, 21 mm stark, für Innenbereich, Oberfläche mit B1 Hydro-Lack in Farbton nach RAL/NCS beschichtet</p> <p>..... Stück</p> <p><input type="checkbox"/> aus Multiplexplatte, 18 mm stark, zum bauseitigen belegen,</p> <p>..... Stück</p> | | |

- aus finnischer Siebdruckplatte mit reliefartigem Sechseckprofil,
Farbe dunkelbraun, 21 mm stark, unterlegt, Oberfläche 220 g/m²
Phenol beschichtet, wetterbeständige Verleimung BFU 100, für
den Außenbereich geeignet

..... Stück

Pos. 4 Schnellverbinder kurz,
für absolut festen Verbund der äußeren Bühnenelemente
über die Montagenut, garantiert keine Höhendifferenzen auch
bei unebenem Untergrund, einschl. Steckschlüssel.

..... Stück

Pos. 5 Verbindungsklammer,
zur Verbindung der Bühnenelemente über zwei Steckfüße,
bei gestufter und waagrechter Aufstellung

..... Stück

Pos. 6 Steckfußklammer,
zur Verbindung der Bühnenelemente bei gestufter Aufstellung

..... Stück

**Pos. 7 Steckfuß aus Alurohr 60x60x3 mm, für Bühnenhöhe cm
mit gerundeten Kanten und (zutreffendes ankreuzen)**

- flach abschließender Kappe aus PVC

..... Stück

- mit ca. 3 cm höhenverstellbaren Polyamid-Lastenverteiler,
80 mm Durchmesser, mit Stahlgewinde M12 und Filzscheibe

..... Stück

Pos. 8 *Alternativpostion zu Pos. 7*
**Steckfuß aus Stahlrohr 60x60x2 mm, für Bühnenhöhe cm
mit gerundeten Kanten und Schlüssellochraster für Streben-
verbindung sowie flach abschließender Kappe aus PVC**

..... Stück

Pos. 9 *Alternativpostion zu Pos. 7 oder 8*
**Teleskop-Steckfuß aus Alurohr 60x60x3 und 53x53 mm,
für Bühnenhöhen 40-60, 60-100 oder 100-160 cm, mit
gerundeten Kanten und (zutreffendes ankreuzen)**

- stufenlos verstellbar mit Höhenskala, feststellbar mit
Sterngriffschraube und 2 Sechskantschrauben, mit flach
Abschließender Kappe aus PVC

..... Stück

- mit Raster, alle 25 mm, mit ca. 3 cm höhenverstellbarem
Polyamid-Lastenverteiler, D=80 mm, mit Stahlgewinde M12
und Sicherungsbügel

..... Stück

- Pos. 10 Aufgangstreppe aus Einzelementen,**
Aufgangstreppe 87 cm breit, Auftritt 27,5 cm, Stufenhöhe 20 cm,
Stufen aus Vierkantrohr 30x30x2 mm, mit Höhennivellierung,
für Bühnenhöhe bis cm, Trittbrett aus 15 mm Buche-
Multiplexplatte, Oberfläche wie Bühnenboden, Stahlteile nach
RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, einschl. Befestigungsteile
- Stück
- Pos. 11 Treppengeländer mit Knieholm,**
passend zur Aufgangstreppe in Pos. 10, aus griffigem Rundrohr,
D=40 mm, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet,
einschl. Befestigungsteile
- Stück
- Pos. 12 Geländer für Zuschauer/öffentlicher Bereich, 100 cm lang,**
mit Knieholm, aus Rechteckrohr 40x40x5 mm, Handlauf aus
griffigem Rundrohr, D=42 mm, Höhe 110 cm ab Bühnenoberkante,
Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, einschl.
Abschlusskappen, geprüft nach DIN 13814 mit 100 Kg/m,
einschl. Befestigungsteile, für Innenbereich
- Stück
- Pos. 13 Geländer wie in Pos. 12 beschrieben, jedoch 200 cm lang**
- Stück
- Pos. 14 Eventualposition (zutreffendes ankreuzen)**
Mehrpreis je Geländer,
- mit Vertikalstreben
- Stück
- feuerverzinkt für den Außenbereich
- Stück
- Pos. 15 Geländerverbindung gerade,**
aus Stahlrohr 42,4 mm, nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet
- Stück
- Pos. 16 Geländerverbindung rechtwinkelig,**
aus Stahlrohr 42,4 mm, nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet
- Stück
- Pos. 17 Stoß- und Fußleiste 100 cm lang**
aus Aluminium-L-Profil, einschl. Befestigungsteile
- Stück
- Pos. 18 Stoß- und Fußleiste wie in Pos. 17 beschrieben, jedoch 200 cm lang**
- Stück

Pos. 20 Podestverblendung aus (zutreffendes ankreuzen)

- aus Bühnenmolton, mit Velour- und Pilzkopfband, Höhe cm,
 schwer entflammbar ausgerüstet nach DIN 4102 B1,
glatt genäht, Farbe schwarz, Gewicht 300 g/m²

..... m

- aus Stoffqualität Trevira CS, mit Velour- und Pilzkopfband,
 Höhe cm, permanent schwer entflammbar nach DIN 4102 B1,
glatt genäht, Farbe schwarz, Gewicht 350 g/m²

..... m

- aus Buche-Multiplexplatte, 15 mm stark, Höhe cm,
 natur lackiert (mit 2K-PUR-Schicht-Lackierung in B1), Blende plan
mit Elementoberfläche, einschl. Befestigungsteile

..... m

**Pos. 21 Stapel- und Transportwagen, Größe 100 x 200 cm,
mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Gummi abriebfest, rollengelagert,
D=200 mm, mit abnehmbarem Schiebegriff und Holzplatte,
Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet**

..... Stück

Pos. 23 Lieferung und Montage

pauschal

Zusammenstellung

Mobile Bühnenelemente

Angebotssumme netto
+ 19 % MwSt.

Angebotssumme brutto =====

Mott Mobile Systeme GmbH & Co KG

.....
Ort

.....
Datum

.....
Unterschrift