

Leistungsverzeichnis Bühnenelemente (Scherenpodeste)

In den nachstehenden Positionen ist zugrunde gelegt das Fabrikat Mott Mobile Systeme GmbH & Co. KG
Das Leistungsverzeichnis kann per E-Mail oder im Internet unter www.mott.de abgerufen werden.

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
Pos. 1	<p>Bühnenelement „TOP 05“ TÜV geprüft mit einer Flächenbelastung von 750 Kg/m² Sondergrößen auf Anfrage. Verstellbar in den Bühnenhöhen 20, 40, 60 und 80 cm (ab Saalbodenoberkante), Einbauhöhe ab 16 cm, nivellierbar bis 18 cm durch Ausgleichschrauben. Entriegelung von oben, mit Hebehilfe aus Nullstellung, Hebegewicht pro Person nur 9 Kg. Stabiler Stand durch nur vier Auflagepunkte am Boden. Scherenbeschläge aus Stahl, mit Kreuzbänder und durchgehenden Stützbügeln für 20 cm Bühnenhöhe. Keine einzelnen Flacheisen. Geschlossene Konstruktion ausschließlich aus speziellem Alu-Zargenrahmen, mit einer zusätzlichen Mittelstrebe, Ecken des Bühnenrahmens mit in die Rahmenprofilkammer verpressten Verstärkungswinkeln. Profil mit umlaufender Montagenut für rapide und solide Verbindung der Bühnenelemente untereinander sowie für schnelle und sichere Montage von Systemzubehör, wie z.B. Geländer, Treppen, Blenden etc. Keine überstehenden Einhängewinkel. Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet. Einschl. Befestigungsteile zur Verbindung der Bühnenelemente untereinander. Ohne Unterkonstruktion und Randeinfassung zur Montage der Bühnenelemente.</p>		
	<input type="checkbox"/> Größe 100 x 200 cm		
 Stück
	<input type="checkbox"/> Größe ... x ... cm		
 Stück
Pos. 2	<p>Bühnenboden, von unten fest verschraubt mit dem Alu-Zargenrahmen in Pos. 1 (zutreffendes ankreuzen),</p>		
	<input type="checkbox"/> aus Buche-Tischlerplatte, mit 5-fach Aufbau, 21 mm stark, für Innenbereich, Oberfläche mit B1 UV-Lack in Farbe natur, mittelbraun oder schwarz beschichtet		
 Stück
	<input type="checkbox"/> aus Buche-Tischlerplatte, mit 5-fach Aufbau, 21 mm stark, für Innenbereich, Oberfläche mit B1 Hydro-Lack in Farbton nach RAL/NCS beschichtet		
 Stück
	<input type="checkbox"/> aus Multiplexplatte, 18 oder 15 mm stark, zum bauseitigen belegen, Bühnenrahmen mit einer zusätzlichen Strebe bei 15 mm		
 Stück
	<input type="checkbox"/> mit PVC belegt, 2 mm stark, Trägerplatte Multiplex, 18 mm stark, PVC in Farbe schwarzgrau (NCS S 8500-N), dunkelgrau (NCS S 5500-N) oder grau (NCS S 4000-N) nach Farbkarte Standard Plus, weitere Farben auf Anfrage		
 Stück

mit Nadelvlies belegt, 5 mm stark, Trägerplatte Multiplex, 18 mm stark, Nadelvlies in Farbe grau (8804), anthrazit (9804), blau (7604) oder rot (5204) nach Farbkarte Finett Select von Findeisen, weitere Farben auf Anfrage

..... Stück

mit Eiche Parkett oder Laminat belegt, 13 mm stark, mit Nut und Feder, Trägerplatte Multiplex, 8 mm stark, Bühnenrahmen mit drei zusätzlichen Streben

..... Stück

aus finnischer Siebdruckplatte mit reliefartigem Sechseckprofil, Farbe dunkelbraun, 21 mm stark, Oberfläche 220 g/m² Phenol beschichtet, wetterbeständige Verleimung BFU 100, für den Außenbereich geeignet

..... Stück

Pos. 3 Aufgangstreppe aus Einzelementen,
Aufgangstreppe 87 cm breit, Auftritt 27,5 cm, Stufenhöhe 20 cm, Stufen aus Vierkantrohr 30x30x2 mm, mit Höhennivellierung, für Bühnenhöhe bis cm, Trittbrett aus 15 mm Buche-Multiplexplatte, Oberfläche wie Bühnenboden, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, einschl. Befestigungsteile

..... Stück

Pos. 4 Treppengeländer mit Knieholm,
passend zur Aufgangstreppe in Pos. 3, aus griffigem Rundrohr, D=40 mm, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, einschl. Befestigungsteile

..... Stück

Pos. 5 Geländer für Akteure/ingewiesenes Personal, 100 cm lang,
mit Knieholm, aus Rechteckrohr 40x40x2 mm, Handlauf aus griffigem Rundrohr, D=40 mm, Höhe 100 cm ab Bühnenoberkante, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, einschl. Geländerverbinder gerade und Abschlusskappen, TÜV geprüft nach DIN 15921 mit 30 Kg/m, einschl. Befestigungsteile, für Innenbereich

..... Stück

Pos. 6 Geländer wie in Pos. 5 beschrieben, jedoch 200 cm lang

..... Stück

**Pos. 7 Eventualposition (zutreffendes ankreuzen)
Mehrpreis je Geländer,**

mit Vertikalstreben

..... Stück

feuerverzinkt für den Außenbereich

..... Stück

