

Artikel Nr. **Abmessung** **Menge**



Bühnenelement "Praktikus Light" zur Aufnahme von Steckfüßen, **ohne Bühnenboden**, Eckwinkel passend für Vierkantrrohr 40x40 bis 45x45 mm oder 55x55 bis 60x60 mm oder Rundrohr 40-50 mm oder 55-60 mm

- > Eckwinkel mit Stiftschraube
- > einschl. 1 X-Verbinder mit Steg und 1 X-Verbinder ohne Steg
- > Bühnenrahmen mit einer zusätzlichen Längsstrebe
- > **TÜV geprüft mit einer Flächenbelastung von 750 kg/m² nach DIN 15921**
- > Bühnenrahmen mit integrierter Montagenut für Systemzubehör
- > Gewicht mit Bühnenboden nur 34 kg bei 100 x 200 cm



rechteckig

11003	100 x 200 cm	
11003d	100 x 150 cm	
11003a	100 x 100 cm	
11003b	50 x 200 cm	
11003e	50 x 150 cm	
11003c	50 x 100 cm	
11003h	60,70,80,90 x 200 cm	
11003i	60,70,80,90 x 100 cm	

dreieckig

11003f	100 x 100 x 141 cm (3 Füße)	
--------	-----------------------------	--



Aufpreis je Bühnenelement für Eckwinkel mit Schnellspanner

Aufpreis für Bühnenrahmen nach RAL pulverbeschichtet



Bühnenboden aus finnischer Siebdruckplatte, 12 mm stark, rutschhemmend mit reliefartigem Sechseckprofil, **Farbe dunkelbraun**, Oberfläche 220 g/m² Phenol beschichtet, wetterbeständige Verleimung BFU 100, für den Außenbereich geeignet

18015c	60 - 100 x 200 cm	
18015c	100 x 150 cm	
18015d	60 - 100 x 100 cm	
18015e	50 x 200 cm	
18015f	50 x 150 cm	
18015g	50 x 100 cm	
18015h	100 x 100 x 141 cm	

Artikel Nr. **Abmessung** **Menge**



Bühnenboden aus Buche-Multiplexplatte, 12 mm stark,
für Innenbereich, Oberfläche mit B1 UV-Lack in natur, mittelbraun
oder schwarz beschichtet

18010c	60 - 100 x 200 cm	
18010c	100 x 150 cm	
18010d	60 - 100 x 100 cm	
18010e	50 x 200 cm	
18010f	50 x 150 cm	
18010g	50 x 100 cm	
18010h	100 x 100 x 141 cm	

Steckfuß aus Alu-Rohr 45x45x2,5 mm mit gerundeten Kanten und
flacher Kappe



11030a	Höhe 20 cm	
11031a	Höhe 40 cm	
11032a	Höhe 60 cm	
11033a	Höhe 80 cm	
11034a	Höhe 100 cm	
11035a	Höhe 120 cm	
11036a	Höhe 140 cm	

Steckfuß aus Alu-Rohr 60x60x3 mm mit gerundeten Kanten und
flacher Kappe

11030d	Höhe 20 cm	
11031d	Höhe 40 cm	
11032d	Höhe 60 cm	
11033d	Höhe 80 cm	
11034d	Höhe 100 cm	
11035d	Höhe 120 cm	
11036d	Höhe 140 cm	
11037d	Höhe 160 cm	
11038d	Höhe 180 cm	
11039d	Höhe 200 cm	

Steckfuß aus Alu-Rohr 45x45x2,5 mm mit gerundeten Kanten und
ca. +/- 1 cm höhenverstellbarem Polyamid-Fuß



11030b	Höhe 20 cm	
11031b	Höhe 40 cm	
11032b	Höhe 60 cm	
11033b	Höhe 80 cm	
11034b	Höhe 100 cm	
11035b	Höhe 120 cm	
11036b	Höhe 140 cm	

Artikel Nr. **Abmessung** **Menge**

Steckfuß aus Alu-Rohr 45x45x2,5 mm mit gerundeten Kanten und ca. 3 cm höhenverstellbarem Polyamid-Lastenverteiler D=80 mm, mit Stahlgewinde M12 und Filzscheibe

11030c	Höhe 20 cm	
11031c	Höhe 40 cm	
11032c	Höhe 60 cm	
11033c	Höhe 80 cm	
11034c	Höhe 100 cm	
11035c	Höhe 120 cm	
11036c	Höhe 140 cm	



Steckfuß aus Alu-Rohr 60x60x3 mm mit gerundeten Kanten und ca. 3 cm höhenverstellbarem Polyamid-Lastenverteiler D=80 mm mit Stahlgewinde M12 und Filzscheibe

11030f	Höhe 20 cm	
11031f	Höhe 40 cm	
11032f	Höhe 60 cm	
11033f	Höhe 80 cm	
11034f	Höhe 100 cm	
11035f	Höhe 120 cm	
11036f	Höhe 140 cm	
11037f	Höhe 160 cm	
11038f	Höhe 180 cm	
11039f	Höhe 200 cm	

Teleskop-Steckfuß aus Alu-Rohr 45x45x2,5 mm und 40x40 mm, stufenlos verstellbar mit Höhenskala, feststellbar mit Sterngriffschraube und 2 Sechskantschrauben, mit flacher Kappe

11053	Höhe 20-30 cm	
11050	Höhe 40-60 cm	
11051	Höhe 60-100 cm	
11052	Höhe 100-160 cm	



Teleskop-Steckfuß aus Alu-Rohr 60x60x3 mm und 53x53 mm, stufenlos verstellbar ohne Höhenskala, feststellbar mit Sterngriffschraube und 2 Sechskantschrauben, mit flacher Kappe

11060	Höhe 40-60 cm	
11061	Höhe 60-100 cm	
11062	Höhe 100-160 cm	

Artikel Nr. **Abmessung** **Menge**



Teleskop-Steckfuß, aus Alu-Rohr 45x45x2,5 mm und 40x40 mm, mit Raster, alle 25 mm, mit ca. 3 cm höhenverstellbarem Polyamid-Lastenverteiler, D=80 mm, mit Stahlgewinde M12 und Sicherungsbügel

11055	Höhe 40-60 cm	
11056	Höhe 60-100 cm	
11057	Höhe 100-160 cm	

Teleskop-Steckfuß, aus Alu-Rohr 60x60x3 mm und 53x53 mm, mit Raster, alle 25 mm, mit ca. 3 cm höhenverstellbarem Polyamid-Lastenverteiler, D=80 mm, mit Stahlgewinde M22 und Sicherungsbügel

11065	Höhe 40-60 cm	
11066	Höhe 60-100 cm	
11067	Höhe 100-160 cm	



Aufpreis für rutschhemmenden Gummifuß mit Stahlblecheinlage (Elefantenfuß) Ausführung "h" für Steckfuß 60x60x3 mm und Teleskop-Steckfuß stufenlos verstellbar Ausführung "h" 60x60 mm



Aufpreis für Teleskop-Steckfuß, stufenlos verstellbar, mit ca. 3 cm höhenverstellbarem Polyamid-Lastenverteiler, D=80 mm, mit Metallgewinde

11050 - 11052	
11060 - 11062	



Aufpreis je Steckfuß Alu-Profil pulverbeschichtet

bis 100 cm	
ab 101 cm	



Aufpreis je Teleskop-Steckfuß Alu-Profil pulverbeschichtet


bis 100 cm	
ab 101 cm	



Aufpreis für Steckfuß aus Alu-Rohr 45x45x2,5 mm, mit Lenkrolle, D=75 mm, mit Totalfeststeller, bis Höhe 60 cm (inkl. Aufpreis für Sonderlänge), Tragkraft der Rolle:

- > dynamisch: 75 kg
- > statisch: 150 kg

Artikel Nr. **Abmessung** **Menge**




Geländer für Akteure/ingew. Personal, mit Knieholm, Höhe ab Bühnenoberkante 100 cm (Gesamthöhe 110 cm), Handlauf aus griffigem Rundrohr, D=40 mm, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, für Innenbereich

- > TÜV geprüft mit 30 kg/m
- > einschl. Geländerverbindung gerade und Abschlusskappen
- > einschl. Befestigungsteile
- > ohne Fußleiste und vertikale Streben

18690	100 cm lang	
18692	200 cm lang	
18690c	100 cm lang, mit Fußleiste	
18692c	200 cm lang, mit Fußleiste	

Weitere Abmessungen

Aufpreis für vertikale Streben	
Aufpreis für Feuerverzinken	
Aufpreis für Feuerverzinken mit vertikalen Streben	
Aufpreis für Farbe DB, NCS	



Geländer, mit vertikalen Streben, Höhe ab Bühnenoberkante 110 cm, Handlauf aus Rundrohr, D=40 mm, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, für Innenbereich

- > TÜV geprüft mit 50 kg/m
- > einschl. Geländerverbindung gerade und Abschlusskappen
- > einschl. Befestigungsteile

18702	100 cm lang	
18703	200 cm lang	

Weitere Abmessungen

Aufpreis für Feuerverzinken mit vertikalen Streben	
Aufpreis für Farbe DB, NCS	









Sicherheitsgeländer für Zuschauer / öffentl. Bereich, mit vertikalen Streben, Höhe ab Bühnenoberkante 110 cm, Handlauf aus Rundrohr, D=40 mm, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, für Innenbereich

- > TÜV geprüft mit 100 kg/m
- > einschl. Geländerverbindung gerade und Abschlusskappen
- > einschl. Befestigungsteile


18704	100 cm lang	
-------	-------------	--

Weitere Abmessungen

Aufpreis für Feuerverzinken mit vertikalen Streben	
Aufpreis für Farbe DB, NCS	


Artikel Nr.	Abmessung	Menge
 18695	Geländerverbindung gerade , aus Kunststoff für Rohr 40x2,5 mm	
 18696	Geländerverbindung rechtwinkelig , aus Kunststoff für Rohr 40x2,5 mm	
18696c	für Geländer mit 30 kg/m für Geländer mit 50 kg/m und 100 kg/m	
 18697	Abschlusskappe für Geländer , aus Kunststoff für Rohr 40x2,5 mm	
	für Rohr 40x2,5 mm	
 18698	Geländeradapter aus Rundrohr, D=40 mm, mit Klemmring und Sterngriffschraube zum Fixieren des Abstandes, passend für alle Abstufvarianten, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet	
	für Geländer Handlauf D=40 mm, für Akteure/ingew. Personal	
	für Geländerpfosten 20x40 mm	
 18698a	für alte Version Geländer für Akteure/ingew. Personal	
	für Geländerpfosten 20x40 mm	
18698c	für Geländer Handlauf D=40 mm, mit 50 kg/m und 100 kg/m	
	für Geländerpfosten 40x40 mm	
 18800	Aufgangstreppe 87 cm breit , Auftritt 27,5 cm tief, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, Trittbrett aus Multiplexplatte, 15 mm stark, Oberfläche mit B1 UV-Lack natur, mittelbraun oder schwarz beschichtet	
	> aus Einzelementen	
	> einschl. Befestigungsteile	
18801	1 Stufe für Bühnenhöhe 40 cm	
18802	2 Stufen für Bühnenhöhe 60 cm	
18803	3 Stufen für Bühnenhöhe 80 cm	
18804	4 Stufen für Bühnenhöhe 100 cm	
18805	5 Stufen für Bühnenhöhe 120 cm	
	6 Stufen für Bühnenhöhe 140 cm	
	Aufpreis je Stufe mit Nadelvlies, Pegulan oder Linoleum belegt	
	Aufpreis je Stufe für Siebdruckplatte	
	Aufpreis je Stufe mit Parkett oder Laminat belegt	
	Aufpreis für Feuerverzinken pro Stufe	
	Aufpreis für Farbe DB, NCS	
	Aufpreis für letzte Stufe = Bühnenhöhe	

Artikel Nr. **Abmessung** **Menge**




Aufgangstreppe wie oben, jedoch 187 cm breit

18810	1 Stufe für Bühnenhöhe 40 cm	
18811	2 Stufen für Bühnenhöhe 60 cm	
18812	3 Stufen für Bühnenhöhe 80 cm	
18813	4 Stufen für Bühnenhöhe 100 cm	
18814	5 Stufen für Bühnenhöhe 120 cm	
18815	6 Stufen für Bühnenhöhe 140 cm	
Aufpreis je Stufe mit Nadelvlies, Pegulan oder Linoleum belegt		
Aufpreis je Stufe für Siebdruckplatte		
Aufpreis je Stufe mit Parkett oder Laminat belegt		
Aufpreis für Feuerverzinken pro Stufe		
Aufpreis für Farbe DB, NCS		
Aufpreis für letzte Stufe = Bühnenhöhe		




Aufpreis für Aufgangstreppe mit Winkelaluminiumrahmen
20x20x2 mm bei Treppen mit Teppich-, Kunststoff- oder
Parkettbelag, zum bauseitigen Belegen

18820	87 cm breit	
18821	187 cm breit	










Blende für Aufgangstreppe, aus Buche-Multiplexplatte, 15 mm stark,
natur lackiert (mit 2K-PUR-Schicht-Lackierung in B1), aus Einzelelementen
> 1 x seitlich an Treppe montiert

18830	20 cm hoch	
18831	40 cm hoch	
18832	60 cm hoch	
18833	80 cm hoch	
18834	100 cm hoch	
18835	120 cm hoch	



Blende für Aufgangstreppe, aus Buche-Multiplexplatte, 15 mm stark,
natur lackiert (mit 2K-PUR-Schicht-Lackierung in B1), ca. 100 cm breit
> Blende vorne und hinten an Treppe montiert

18840	1 stufige Treppe (2 Teile)	
18841	2 stufige Treppe (3 Teile)	
18842	3 stufige Treppe (4 Teile)	
18843	4 stufige Treppe (5 Teile)	
18844	5 stufige Treppe (6 Teile)	
18845	6 stufige Treppe (7 Teile)	

Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	<p>Treppengeländer aus griffigem Rundrohr, D=40 mm, mit Knieholm, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, für Innenbereich > einschl. Befestigungsteile</p>	
	18826 für 2-3 Stufen	
	18825 für 3-4 Stufen	
	18827 mit Adapter steckbar, für 3-6 Stufen	
	Aufpreis für Feuerverzinken	
Aufpreis für Farbe DB, NCS		
	<p>Treppenbefestigung, Aufsteckrohr und Befestigungsbügel, zur Befestigung am Bühnenrahmen, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet > einschl. Befestigungsteile</p>	
	18822	
	<p>Befestigungsbügel für Aufsteckrohr und Treppengeländer aus Rundrohr > ohne Befestigungsteile</p>	
	18823	
	<p>Aufsteckrohr für Treppenbefestigung, aus Rundrohr, nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet > ohne Befestigungsteile</p>	
	18824	
	<p>Aufgangstreppe variabel, 5 Stufen, aus Gitterrost MW 30x30, verzinkt, Auftritt 27 cm tief und 80 cm breit, Tritthöhe 15-20 cm, Lastrohre aus Aluminium 60x30x3 mm, für Innen- und Außenbereich > einschl. Befestigungsteile</p>	
	18885 für Bühnenhöhe 60-100 cm	
	18886 für Bühnenhöhe 100-160 cm	
	<p>Treppengeländer variabel, mit Knieholm, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, für Innenbereich > einschl. Befestigungsteile</p>	
	18828 60 - 100 cm	
	18829 100-160 cm	
	Aufpreis für Feuerverzinken	
	Aufpreis für Farbe DB, NCS	
	<p>Treppenbefestigung für Aufgangstreppe variabel, bestehend aus je 2 Sondergewindeschlitten, Befestigungswinkel und Handrad, Montage 1 x links und 1 x rechts</p>	
	18887	

Artikel Nr. **Abmessung** **Menge**



Aufgangstreppe 100 cm breit, Auftritt 32,5 cm tief, aus einzelnen Bühnenelementen "Praktikus 750", einschl. Bühnenboden aus Buche-Tischlerplatte, 21 mm stark, Oberfläche mit B1 UV-Lack natur, mittelbraun oder schwarz beschichtet

> einschl. je Stufe 4 Steckfüße aus Alu-Rohr 45x45x2,5 mm, mit flacher Kappe und 2 Steckfußklammern außen

18850	1 Stufe für Bühnenhöhe 40 cm	
18851	2 Stufen für Bühnenhöhe 60 cm	
18852	3 Stufen für Bühnenhöhe 80 cm	
18853	4 Stufen für Bühnenhöhe 100 cm	
18854	5 Stufen für Bühnenhöhe 120 cm	




Treppengeländer aus Stahlrohr, mit Knieholm, aus Rundrohr, D=40 mm, mit angeschweißten Befestigungslaschen, rechts oder links, nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, für Innenbereich

> einschl. Befestigungsteile

18856	für 2-3 Stufen	
18857	für 3-4 Stufen	

Aufpreis für Feuerverzinken

Aufpreis für Farbe DB, NCS



Blende für Bühnenelement, aus Buche-Multiplexplatte, 15 mm stark, natur lackiert (mit 2K-PUR-Schicht-Lackierung in B1), Blende plan mit Elementoberfläche




> einschl. Hülsenmuttern M6 und Gewindeschlitten M6x12









18550	Größe 100 x 20 cm	
18551	Größe 100 x 40 cm	
18552	Größe 100 x 60 cm	
18553	Größe 100 x 80 cm	
18554	Größe 100 x 100 cm	
18555	Größe 100 x 120 cm	

18556	Größe 200 x 20 cm	
18557	Größe 200 x 40 cm	
18558	Größe 200 x 60 cm	
18559	Größe 200 x 80 cm	
18560	Größe 200 x 100 cm	
18561	Größe 200 x 120 cm	


Blende für Bühnenelement, aus Dekorspanplatte, 19,3 mm stark, in den Farben lichtgrau, weiß, beige, buche oder schwarz, zum Einhängen oder mit Gewindeschlitten befestigt, umlaufend ABS-Umleimer Ausführung "d"

Aufpreis

Artikel Nr.	Abmessung	Menge
Aufpreis für Blenden mit Geländerausschnitt zur flächenbündigen Befestigung am Bühnenrahmen		
Minderung für Blenden unlackiert		
Aufpreis für Blenden nach Angabe gebeizt und lackiert		
Aufpreis für Siebdruckplatte, 12 mm stark, Farbe dunkelbraun		
Aufpreis je Gehrungsschnitt		
Aufpreis für Eiche furniert		
Aufpreis für Abstandshalter für Steckfüße		
Aufpreis für Blende zum Einhängen		
Weitere Abmessungen und Oberflächen		
	Hülsenmutter für Blenden aus Holz, M6	
	19262	gelb verzinkt
		nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet
Innensechskantschlüssel SW4 oder SW5		
> Hülsenmutter geändert in SW4 ab 04/2008		
19263		
	Vorhang aus Bühnenmolton , mit Velour- und Pilzkopfband, schwer entflammbar ausgerüstet nach DIN 4102 B1, glatt genäht, Farbe schwarz, Gewicht 300 g/m ²	
	18680	bis 50 cm Bühnenhöhe
	18681	bis 100 cm Bühnenhöhe
Aufpreis für Qualität Trevira CS, permanent schwer entflammbar		
Vorhang mit Faltenwurf		
18682	bis 50 cm Bühnenhöhe	
18683	bis 100 cm Bühnenhöhe	
Aufpreis für variable Höhe, mit zusätzlichem Velour- und Pilzkopfband auf der Vorhangrückseite		
Weitere Farben		
	Pilzkopfband zur Befestigung an Bühnenrahmen	
	99300	16 mm
Velourband zur Befestigung am Vorhang		
99301	20 mm	


Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	<p>Einschubleiste mit Pilzkopfband, zur Befestigung eines Vorhangs, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet > einschl. Befestigungsteile</p>	
	18686 100 cm lang	
	18687 200 cm lang	
	<p>Blende aus Aluminium zur werkzeuglosen Montage am Bühnenrahmen, zum Abdecken des Bühnenprofils, Oberfläche Aluminium natur</p>	
	18688 100 cm lang	
	<p>Stoß- und Fußleiste aus L-Aluminiumprofil 50x20x3 mm, 5 cm überstehend, Stahlteile verzinkt > einschl. Befestigungsteile</p>	
	18530 99 cm lang	
	18532 199 cm lang	
	<p>Aufpreis Stoßleiste nach RAL pulverbeschichtet</p>	
	<p>Kunststoffleiste schwarz, ca. 33 cm lang, verzahnt beide Längsprofile und verhindert Abstufungen in der Bühnenfläche bei extremen Belastungen</p>	
	19248	
	<p>Transportwagen mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen ungebremst, Gummi abriebfest, rollengelagert, D=200 mm, mit abnehmbarem Schiebegriff, und Holzplatte, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet</p>	
	18540 100 x 200 cm	
	18541 122 x 280 cm (2 Bock- u. 4 Lenkrollen)	
	18542 100 x 340 cm (2 Bock- u. 4 Lenkrollen)	
	<p>Transportwagen mit 2 rechwinkelig angeordneten abnehmbaren Schiebegriffen und Anschlagprofil gegen Verrutschen, mit 4 Lenkrollen, ungebremst, Gummi abriebfest, rollengelagert, D=200 mm, mit Holzplatte, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet</p>	
	18540a 100 x 100 cm	
	<p>Transportwagen für stehenden Transport von 7 Praktikus-Bühnen, mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen ungebremst, Gummi abriebfest, rollengelagert, D=200 mm, mit abnehmbarem Schiebegriff mit Stützblechen und Holzplatte, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet</p>	
	18549 ca. 74 x 215 cm	

Artikel Nr. **Abmessung** **Menge**




Transportwagen für stehenden Transport von 7 Praktikus-Bühnen,
mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen ungebremst, Gummi abriebfest, rollengelagert
D=200 mm, mit abnehmbarem Schiebegriff, seitl. Bügeln und Holzplatte,
Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, mit Transportsicherung,
außen mit fest montiertem Zurring, Länge 5 m

185401 70 x 200 cm



Transportwagen für 100 und 200 cm Geländer, mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen
ungebremst, Gummi abriebfest, rollengelagert, D=200 mm, mit abnehmbarem
Schiebegriff, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet

18543 100 x 200 cm



Transportwagen "Robusto" zur Aufnahme von Zubehör,
mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen ungebremst, Gummi abriebfest, rollengelagert,
D=200 mm, mit abnehmbarem Schiebegriff und unbehandelter
18 mm Multiplexplatte, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet

- > vierseitig geschlossen
- > ohne Deckel
- > einschl. 3 Unterteilungen, 60 cm hoch
- > für Steckfüße und ähnl. Kleinteile

18564 150 x 100 cm

Aufpreis mit Deckel 18 mm Multiplex unbehandelt



Transportwagen "Rolly" zur Aufnahme von Zubehör,
mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse, Gummi abriebfest,
Rahmen aus Stahlrohr, Seitenverkleidung aus Siebdruckplatte

- > zweiseitig geschlossen
- > mit Rückenwand
- > für Steckfüße und ähnl. Kleinteile

18566 ca. 95 x 80 cm




Lagerbehälter aus Aluminium zur Aufnahme von Zubehör,
mit Klappdeckel und 2 Tragegriffen

19232 57x38x36 cm

19233 69x45x32 cm

19234 80x54x36 cm, mit verstärktem Boden
und 4 Lenkrollen ungebremst

Artikel Nr. **Abmessung** **Menge**



Transportrollensatz für Praktikus-Bühnen, mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen
ungebremst, Gummi abriebfest, rollengelagert, D=200 mm,
mit abnehmbarem Schiebegriff, Stahlteile nach RAL 9005
tiefschwarz pulverbeschichtet
> für Bühnenbreite 100 cm

18544	für Eckwinkel 45x45 mm	
185441	für Eckwinkel 60x60 mm	



Transport-Lenkrolle für Praktikus-Bühnen, rollengelagert,
ungebremst, Gummi abriebfest, D=200 mm, ohne Schiebegriff

18545	für Eckwinkel 45x45 mm	
185451	für Eckwinkel 60x60 mm	



Transport-Bockrolle für Praktikus-Bühnen, rollengelagert,
Gummi abriebfest, D=200 mm, ohne Schiebegriff

18546	für Eckwinkel 45x45 mm	
185461	für Eckwinkel 60x60 mm	



Transport-Lenkrolle ungebremst, rollengelagert, Gummi abriebfest, D=200 mm
> ohne Stützen

99306		
-------	--	--



Transport-Bockrolle, rollengelagert, Gummi abriebfest, D=200 mm
> ohne Stützen

99305		
-------	--	--

Aufpreis je Rolle mit Polyurethanlauffläche, D=160 mm		
Aufpreis je Lenkrolle mit Bremse		
Aufpreis je Lenkrolle mit Richtungsfeststeller		




Stützen für Transportlenk- oder bockrolle für

Eckwinkel 45x45 mm, mit Aufnahme für Schiebegriff		
Eckwinkel 45x45 mm, ohne Aufnahme für Schiebegriff		
Eckwinkel 60x60 mm, mit Aufnahme für Schiebegriff		
Eckwinkel 60x60 mm, ohne Aufnahme für Schiebegriff		



Halterung zur Befestigung eines handelsüblichen Notenständers
am Bühnenrahmen
> einschl. Befestigungsteile

18750		
-------	--	--



Bühnenrahmen zum Einhängen, ohne Bühnenboden,
einschl. 3 Schnellverbinder lang, belastbar bis 300 kg

19900	100 x 200 cm	
-------	--------------	--

Artikel Nr. **Abmessung** **Menge**



Mobiles Rednerpult als verleimter Korpus, oben nach innen abgeschrägt, mit Klappe, mit Blende und Unterbauleuchte Eco T5 oben, 13 Watt, 53 cm lang, steckfertig mit Schalter, zusätzlich 2 Ablageböden, eingedübelt, 25 cm Abstand zwischen den Böden, inkl. Kabelrosette, Unterboden vorne mit abgefrästem Innenradius, mit 4 Rollen, D=50 mm, mit verchromten Abdeckungen und 2 Feststellern, Oberflächendekor wahlweise aus UNI oder Holzrepro-Kollektion

59010 68x45x120 cm

Mobiles Rednerpult wie oben, jedoch ohne Beleuchtung

59011



Verbindungsclammer für 2 Steckfüße

> zur gestuften und waagrechten Aufstellung

19000b 40x40 mm

19000 45x45 mm

190001 60x60 mm



Verbindungsclammer für 4 Steckfüße

> zur gestuften und waagrechten Aufstellung

190003 45x45 mm

190002 60x60 mm




Steckfußclammer innen für 2 Steckfüße

> zur gestuften Aufstellung

19002 45x45 mm

190021 60x60 mm



Steckfußclammer für 2 Steckfüße

> zur gestuften Aufstellung

190022 60x60 mm




Steckfußclammer außen für 1 Steckfuß

> zur gestuften Aufstellung

19004 45x45 mm

190041 60x60 mm






















Kupplungsclammer für 1 Steckfuß










> zur Verbindung eines Bühnenrahmens mit einem Steckfuß bei gestufter Aufstellung











19001 45x45 mm










190011 60x60 mm

Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	<p>Aufnahme für 1 Steckfuß, zum Absichern gegen Verrutschen > einschl. Befestigungsteile</p>	
19003	45x45 mm	
190031	60x60 mm	
191032	Lastenverteiler, D=80 mm	
	<p>Rahmenverbinder für festen Verbund der Bühnenelemente > für Praktikus, Multistage und Dino</p>	
19009		
	<p>Verbindungsstrebe kurz für Praktikus-Bühnen 100 cm breit, 1131 mm lang, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, für Bühnenhöhe 100 bis 160 cm</p>	
19010	45x45 cm	
190101	60x60 cm	
	<p>Verbindungsstrebe lang für Praktikus-Bühnen 200 cm breit, 2049 mm lang, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, für Bühnenhöhe 100 bis 160 cm</p>	
19011	45x45 cm	
190111	60x60 cm	
	<p>Schnellverbinder kurz für festen Verbund der äußeren Bühnenelemente > garantiert keine Höhendifferenzen auch bei unebenem Untergrund > einschl. Steckschlüssel</p>	
19243		
	<p>Schnellverbinder lang für festen Verbund der inneren Bühnenelemente > garantiert keine Höhendifferenzen auch bei unebenem Untergrund > einschl. Steckschlüssel</p>	
19244		
	<p>Steckschlüssel mit Zapfen, für Schnellverbinder</p>	
19247	SW4	
	<p>X-Verbinder innen, mit 2 Stegen, ca. 12 cm lang</p>	
19240	schwarz	
	<p>X-Verbinder innen, mit 1 Steg, ca. 12 cm lang > für Bühnen vor 1987</p>	
19240a	schwarz	
	<p>X-Verbinder außen, ohne Steg, ca. 12 cm lang</p>	
19241	grau	

Artikel Nr.	Abmessung	Menge		
 19250	Hakenschlüssel zum Herausziehen der X-Verbinder			
 19102	Außenkupplung für festen Verbund der Bühnenelemente			
	Gewindeschlitten verzinkt für:			
	19200	Blenden M6x12		
	19205	Steckfußklammer außen, Treppenbef. M6x16		
	19210	Stoßleisten M10x20		
	19207	M8x35		
	19211	Geländer M10x35		
	19212	Geländer mit Blenden M10x50		
	99141	Steckfußklammer 45x45 mm, M10x80		
	99142	Steckfußklammer 60x60 mm, M10x100		
		19215	Geländer 50 kg, 100 kg (Dino) und Kulissenständer mit 2 Bolzen, M10x20	
		19214	Sicherheitsgeländer M10x20	
		19219	Einschubleisten mit Gewinde M8 und Senkschraube M8x12	
		Handräder für:		
	19220	Treppen und Blenden M6		
	19222	Teleskopsteckfüße M8		
	19221	Stoßleisten, Geländer u. Geländer mit Blende M10		
	Gabelschlüssel für:			
	19035	PVC-Gewindefuß, Artikelnr. 19021, SW22		
	19036	Treppen und H-Beschläge, SW27		
	19037	Lastenverteiler Artikelnr. 19023 + 19024, SW37		
 19912	Alu-C-Profil			
 99119	Eckverbinder, Höhe 58 mm > für Bühne Praktikus 750 und Light			

Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	<p>Steckfuß-Eckwinkel passend für Vierkantrrohr 40x40 bis 60x60 mm > für Praktikus-Bühnen (ab 01.11.1996) mit Stiftschraube > ohne Zubehör > einschl. Befestigungsbohrungen 99123</p>	
	<p>Steckfuß-Eckwinkel passend für Vierkantrrohr 40x40 bis 60x60 mm > für Praktikus-Bühnen (ab 01.11.1996) mit Schnellspanner > ohne Zubehör > einschl. Befestigungsbohrungen 99123c</p>	
	<p>Steckfuß-Eckwinkel gerade passend für Vierkantrrohr 40x40 bis 60x60 mm > für Praktikus-Bühnen > ohne Zubehör > einschl. Befestigungsbohrungen > mit Langloch links oder rechts (auch für Rampen geeignet, max. Steigung 12,5°) 99124</p>	
	<p>Klemmkeil für Steckfuß 55-60 mm > für Praktikus Light > 71 mm lang 99125c</p>	
	<p>Klemmkeil für Steckfuß 38-45 mm > für Praktikus Light > 71 mm lang 99126c</p>	
	<p>Stiftschraube M10 mit Handrad > einschl. Mutter M10 99127</p>	
	<p>Schnellspanner M10x35 mit Kunststoffdruckscheibe und Metallring 99123d</p>	
	<p>Bügel mit Federstütze für Eckwinkel Praktikus Light 99123e</p>	
	<p>Druckfeder 13,5,x 24,0 mm, 99123f</p>	
	<p>Stapelpuffer für Eckwinkel 99128</p>	

	Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	Haltefeder für Eckwinkel 99129		
	Längsstrebe für Bühnenelement "Praktikus Light", für Bühnenlänge 99123g	100 cm	
	99123h	150 cm	
	99123i	200 cm	
	Schraube zur Befestigung der Strebe 4,5x13 99123m	Pan Head	
	Steckfuß-Innenteil für Vierkantrohr 19020	40x40 mm (M22)	
	19022	45x45 mm (M22)	
	19032	60x60 mm (M22)	
	Steckfuß-Innenteil aus Zinkdruckguss für Lastenverteiler mit Stahlgewinde 19022b	45x45 mm (M12)	
	19032b	60x60 mm (M12)	
	Polyamid Gewindefuß, D=45 mm, M22, ca. +/- 1 cm höhenverstellbar 19021		
	Polyamid Lastenverteiler, D=80 mm, mit Stahlgewinde M22, ca. 3 cm höhenverstellbar, mit Filzscheibe 19023		
	Polyamid Lastenverteiler, D=80 mm, mit Metallgewinde M22, ca. 20 cm höhenverstellbar, mit Filzscheibe 19024		
	Polyamid Lastenverteiler, D=80 mm, mit Metallgewinde M12, mit Filzscheibe, ca, 3 cm höhenverstellbar > bei Unistage-Bühnen mit halber Mutter M12 19025		
	Filzscheibe 80 x 2 mm 99133		
	Kunststoffkappe für Nutenprofil im Teleskopsteckfuß 99130	40x40 mm	
	99131	53x53 mm	

	Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	Kunststoffkappe, nicht verstellbar, für Steckfuß		
	19026	45x45x2,5 mm	
	19027	60x60x3 mm	
	19027a	60x60x2 mm	
	T-Nutenstein M8x18 mm, vor 01.12.2012		
	> für Teleskopsteckfuß 45x45 (alte Ausführung) und 60x60 mm, stufenlos verstellbar		
	19028		
	Handrad M 8 mit Gewindebuchse, D=40 mm		
	19222		
	Sechskantmutter M8, selbstsichernd		
	> für Teleskopsteckfuß 45x45 (alte Ausführung) und 60x60 mm, stufenlos verstellbar		
	> einschl. U-Scheibe		
	99132		
	T-Nutenstein M8, für Teleskopsteckfuß 45x45 mm, ab 01.12.2012		
	19028a		
	Sechskantschraube M8x16, ab 01.12.2012		
	> für Teleskopsteckfuß 45x45 mm, stufenlos verstellbar		
	19222b		
	Sterngriffschraube M8x15 mm für T-Nutenstein M8		
	> für Teleskopsteckfuß 45x45 mm, stufenlos verstellbar		
	19222a		
	Sicherungsbügel für Teleskopsteckfuß mit Raster, verzinkt		
	19029	45x45 mm	
	19031	60x60 mm	
	Festhaltefeder für Steckfuß		
	99135	40x40 mm	
	99136	45x45 mm	

Technische Änderungen vorbehalten.

Es gelten unsere AGB's nachzulesen unter www.mott.de.