
















	Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	<p>Bühnenlement "Profi 140" mit Entriegelung durch Handhebel, verstellbar in den Höhen 20, 40, 60, 80, 100, 120 und 140 cm, Größe 100 x 200 cm, ohne Bühnenboden, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet</p> <ul style="list-style-type: none"> > Höhenverstellung mit Unterstützung durch Gasdruckfedern > einschl. 1 X-Verbinder mit Steg und 1 X-Verbinder ohne Steg > TÜV geprüft mit einer Flächenbelastung von 750 kg/m² > Bühnenrahmen mit integrierter Montagenut für Systemzubehör > Stützbügel selbsteinrastend für die Bühnenhöhen 40 und 60 cm > mit seitlichen Zugbändern für erhöhte Standfestigkeit > Gewicht ca. 95 kg mit Buche-Tischlerplatte > Höheneinstellung im Stand, kein Umdrehen des Elements erforderlich <p>13140</p>		
	<p>Aufpreis für Bühnenrahmen nach RAL pulverbeschichtet</p>		
<p>Indoor Bühnenboden Größe 100 x 200 cm</p> 	<p>Bühnenboden aus Buche-Tischlerplatte, 21 mm stark, mit 5 fach-Aufbau, für Innenbereich, Oberfläche mit B1 UV-Lack beschichtet</p> <p>18000 natur, mittelbraun oder schwarz</p>		
	<p>Bühnenboden aus Buche-Tischlerplatte, 21 mm stark, mit 5-fach Aufbau, für Innenbereich, Oberfläche mit B1 UV-Lack versiegelt</p> <p>18001 natur, mittelbraun oder schwarz</p>		
	<p>Bühnenboden aus Buche-Tischlerplatte, 21 mm stark, mit 5-fach Aufbau, für Innenbereich, Oberfläche roh</p> <p>18000d</p>		
	<p>Bühnenboden aus Buche-Tischlerplatte, 21 mm stark, mit 5-fach Aufbau, für Innenbereich, Oberfläche mit B1 Hydro-Lack beschichtet</p> <p>18000b Farbton nach RAL/NCS</p>		
	<p>Bühnenboden Eiche furniert, aus Tischlerplatte, 21 mm stark, Oberfläche mit B1 Hydro-Lack beschichtet</p> <p>18000c natur</p>		

Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	<p>Bühnenboden aus HDF-Tischlerplatte, 22 mm stark, für Innenbereich, Oberfläche mit B1 UV-Lack beschichtet 18007 natur oder mittelbraun</p>	
	<p>Bühnenboden aus HDF-Tischlerplatte, 22 mm stark, Klasse B1 schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1, Oberfläche mit B1 UV-Lack beschichtet 18027 natur oder mittelbraun</p>	
	<p>Bühnenboden aus Buche-Multiplexplatte, 21 mm stark, für Innenbereich, Oberfläche mit B1 UV-Lack beschichtet 18010 natur, mittelbraun oder schwarz</p>	
	<p>Bühnenboden aus Buche-Multiplexplatte, 21 mm stark, für Innenbereich, Oberfläche mit B1 UV-Lack versiegelt 18011 natur, mittelbraun oder schwarz</p>	
	<p>Bühnenboden aus Multiplexplatte, 18 oder 15 mm stark, zum bauseitigen Belegen > Bühnenrahmen mit einer zusätzlichen Strebe bei 15 mm 18002</p>	
	<p>Bühnenboden WABE-Leichtbau, 21 mm stark, mit beidseitiger 4 mm starker Buche Sperrholzoberfläche, mit Wabekern, 7-fach Aufbau, für Innenbereich, Oberfläche mit B1 UV-Lack beschichtet, Gewicht 7,4 kg/m² 18030 natur, mittelbraun oder schwarz</p>	
	<p>Bühnenboden mit PVC, 2 mm stark, Trägerplatte aus Multiplex, 18 mm stark, Pegulan in den Farben schwarzgrau (500), dunkelgrau (499) oder grau (495) nach Farbkarte Standard Plus 18003</p>	
	<p>Bühnenboden mit Linoleum DLW Uni Walton, 2,5 mm stark, Trägerplatte aus Multiplex, 18 mm stark, Linoleum in Farbe 101-080 schwarz 18017</p>	
	<p>Bühnenboden mit Gummi-Noppenbelag, 2,5 mm stark, Trägerplatte aus Multiplex, 18 mm stark, Belag in schwarz 18012</p>	


Artikel Nr.	Abmessung	Menge
<p>Bühnenboden mit PVC-Tanzteppich, 1,2 mm stark, Trägerplatte Buche-Tischler, 21 mm stark, Auflagefläche abgefräst, PVC-Tanzteppich in den Farben weiß oder schwarz 18004</p>		
	<p>Bühnenboden mit Nadelvlies, 5 mm stark, Trägerplatte aus Multiplex, 18 mm stark, Nadelvlies in den Farben grau (8804), anthrazit (9804), blau (7604) oder rot (5204) nach Farbkarte Finett Select von Findeisen 18005</p>	
<p>Bühnenboden mit Eiche Parkett Schiffsboden Exquisit, 13 mm stark, mit Nut und Feder, Trägerplatte aus Multiplex, 8 mm stark > Bühnenrahmen mit 3 zusätzlichen Streben 18018</p>		
<p>Bühnenboden mit Buche Parkett Schiffsboden, 13 mm stark, mit Nut und Feder, Trägerplatte aus Multiplex, 8 mm stark > Bühnenrahmen mit 3 zusätzlichen Streben 18019</p>		
	<p>Bühnenboden mit Eiche Laminat Elegance, 8 mm stark, druckfest gegen Eindruck von Pfennigabsätzen etc., beständig gegen Zigarettenglut, Trägerplatte aus Multiplex, 12 mm stark > Bühnenrahmen mit 3 zusätzlichen Streben 18020</p>	
	<p>Bühnenboden aus Warzenblech, 2,5 mm stark, Trägerplatte aus Multiplex, 18 mm stark, 4 mm Warzen 18008</p>	

Artikel Nr.	Abmessung	Menge
<p>Outdoor Bühnenboden Größe 100 x 200 cm</p>	<p>Bühnenboden aus finnischer Siebdruckplatte, 21 mm stark, rutschhemmend mit reliefartigem Sechseckprofil, Oberfläche 220 g/m² Phenol beschichtet, wetterbeständige Verleimung BFU 100, für den Außenbereich geeignet</p>	
	<p>18015a dunkelbraun 18015b schwarz</p>	
	<p>Bühnenboden wie zuvor, jedoch mit reliefartigem Rundprofil und Oberfläche 500 g/m² Phenol beschichtet</p>	
	<p>18015 dunkelbraun</p>	
	<p>Bühnenboden aus Siebdruckplatte, 21 mm stark, Klasse B schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1, für den Außenbereich geeignet</p>	
	<p>18006 dunkelbraun</p>	
	<p>Bühnenboden aus Press-Gitterrost, TS 20x3, MW 30x30, Gitterrost 2-teilig, feuerverzinkt, für den Außenbereich geeignet > Bühnenrahmen mit 3 zusätzlichen Streben</p>	
	<p>18009</p>	
	<p>Bühnenboden aus Plexiglas XT, 20 mm stark, farblos glatt > Bühnenrahmen mit einer zusätzlichen Längsstrebe aus Aluminium-Rechteckrohr 60x30x3 mm, befestigt mit Klebeband > Flächenbelastung 500 kg/m²</p>	
	<p>18014</p>	
	<p>Terrassenboden, 27 mm stark, aus 7 Stück Terrassenbelagsleisten sibirische Lärche, Leistenmaß 27x145x2000 mm > Bühnenrahmen mit 2 zusätzlichen Streben > Befestigung mit Schrauben aus Edelstahl</p>	
	<p>18035</p>	

Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	<p>Geländer für Akteure/eingew. Personal, mit Knieholm, Höhe ab Bühnenoberkante 100 cm (Gesamthöhe 110 cm), Handlauf aus griffigem Rundrohr, D=40 mm, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, für Innenbereich</p> <ul style="list-style-type: none"> > TÜV geprüft mit 30 kg/m > einschl. Geländerverbindung gerade und Abschlusskappen > einschl. Befestigungsteile > ohne Fußleiste und vertikale Streben 	
18690	100 cm lang	
18692	200 cm lang	
18690c	100 cm lang, mit Fußleiste	
18692c	200 cm lang, mit Fußleiste	
Weitere Abmessungen		
Aufpreis für vertikale Streben		
Aufpreis für Feuerverzinken		
Aufpreis für Feuerverzinken mit vertikalen Streben		
Aufpreis für Farbe DB, NCS		
	<p>Geländer, mit vertikalen Streben, Höhe ab Bühnenoberkante 110 cm, Handlauf aus Rundrohr, D=40 mm, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, für Innenbereich</p> <ul style="list-style-type: none"> > TÜV geprüft mit 50 kg/m > einschl. Geländerverbindung gerade und Abschlusskappen > einschl. Befestigungsteile 	
18702	100 cm lang	
18703	200 cm lang	
Weitere Abmessungen		
Aufpreis für Feuerverzinken mit vertikalen Streben		
Aufpreis für Farbe DB, NCS		
	<p>Sicherheitsgeländer für Zuschauer / öffentl. Bereich, mit vertikalen Streben, Höhe ab Bühnenoberkante 110 cm, Handlauf aus Rundrohr, D=40 mm, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, für Innenbereich</p> <ul style="list-style-type: none"> > TÜV geprüft mit 100 kg/m > einschl. Geländerverbindung gerade und Abschlusskappen > einschl. Befestigungsteile 	
18704	100 cm lang	
Weitere Abmessungen		
Aufpreis für Feuerverzinken mit vertikalen Streben		
Aufpreis für Farbe DB, NCS		


	Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	Geländerverbindung gerade , aus Kunststoff für Rohr 40x2,5 mm 18695		
	Geländerverbindung rechteckig , aus Kunststoff für Rohr 40x2,5 mm 18696	für Geländer mit 30 kg/m	
	18696c	für Geländer mit 50 kg/m und 100 kg/m	
	Abschlusskappe für Geländer , aus Kunststoff für Rohr 40x2,5 mm 18697	für Rohr 40x2,5 mm	
 	Geländeradapter aus Rundrohr, D=40 mm, mit Klemmring und Sterngriffschraube zum Fixieren des Abstandes, passend für alle Abstufvarianten, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet		
	18698	für Geländer Handlauf D=40 mm, für Akteure/ingew. Personal für Geländerpfosten 20x40 mm	
	18698a	für alte Version Geländer für Akteure/ingew. Personal für Geländerpfosten 20x40 mm	
	18698c	für Geländer Handlauf D=40 mm, mit 50 kg/m und 100 kg/m für Geländerpfosten 40x40 mm	
	Aufgangstreppe 87 cm breit , Auftritt 27,5 cm tief, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, Trittbrett aus Multiplexplatte, 15 mm stark, Oberfläche mit B1 UV-Lack natur, mittelbraun oder schwarz beschichtet		
	> aus Einzelelementen		
	> einschl. Befestigungsteile		
	18800	1 Stufe für Bühnenhöhe 40 cm	
	18801	2 Stufen für Bühnenhöhe 60 cm	
	18802	3 Stufen für Bühnenhöhe 80 cm	
	18803	4 Stufen für Bühnenhöhe 100 cm	
	18804	5 Stufen für Bühnenhöhe 120 cm	
	18805	6 Stufen für Bühnenhöhe 140 cm	
	Aufpreis je Stufe mit Nadelvlies, Pegulan oder Linoleum belegt		
	Aufpreis je Stufe für Siebdruckplatte		
Aufpreis je Stufe mit Parkett oder Laminat belegt			
Aufpreis für Feuerverzinken pro Stufe			
Aufpreis für Farbe DB, NCS			
Aufpreis für letzte Stufe = Bühnenhöhe			

Artikel Nr. **Abmessung** **Menge**




Aufgangstreppe wie oben, jedoch 187 cm breit

18810	1 Stufe für Bühnenhöhe 40 cm	
18811	2 Stufen für Bühnenhöhe 60 cm	
18812	3 Stufen für Bühnenhöhe 80 cm	
18813	4 Stufen für Bühnenhöhe 100 cm	
18814	5 Stufen für Bühnenhöhe 120 cm	
18815	6 Stufen für Bühnenhöhe 140 cm	
Aufpreis je Stufe mit Nadelvlies, Pegulan oder Linoleum belegt		
Aufpreis je Stufe für Siebdruckplatte		
Aufpreis je Stufe mit Parkett oder Laminat belegt		
Aufpreis für Feuerverzinken pro Stufe		
Aufpreis für Farbe DB, NCS		
Aufpreis für letzte Stufe = Bühnenhöhe		




Aufpreis für Aufgangstreppe mit Winkelaluminiumrahmen
20x20x2 mm bei Treppen mit Teppich-, Kunststoff- oder
Parkettbelag, zum bauseitigen Belegen

18820	87 cm breit	
18821	187 cm breit	










Blende für Aufgangstreppe, aus Buche-Multiplexplatte, 15 mm stark,
natur lackiert (mit 2K-PUR-Schicht-Lackierung in B1), aus Einzelementen
> 1 x seitlich an Treppe montiert

18830	20 cm hoch	
18831	40 cm hoch	
18832	60 cm hoch	
18833	80 cm hoch	
18834	100 cm hoch	
18835	120 cm hoch	



Blende für Aufgangstreppe, aus Buche-Multiplexplatte, 15 mm stark,
natur lackiert (mit 2K-PUR-Schicht-Lackierung in B1), ca. 100 cm breit
> Blende vorne und hinten an Treppe montiert


18840	1 stufige Treppe (2 Teile)	
18841	2 stufige Treppe (3 Teile)	
18842	3 stufige Treppe (4 Teile)	
18843	4 stufige Treppe (5 Teile)	
18844	5 stufige Treppe (6 Teile)	
18845	6 stufige Treppe (7 Teile)	

	Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	Treppengeländer aus griffigem Rundrohr, D=40 mm, mit Knieholm, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, für Innenbereich > einschl. Befestigungsteile		
	18826	für 2-3 Stufen	
	18825	für 3-4 Stufen	
	18827	mit Adapter steckbar, für 3-6 Stufen	
	Aufpreis für Feuerverzinken		
Aufpreis für Farbe DB, NCS			
	Treppenbefestigung , Aufsteckrohr und Befestigungsbügel, zur Befestigung am Bühnenrahmen, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet > einschl. Befestigungsteile		
	18822		
	Befestigungsbügel für Aufsteckrohr und Treppengeländer aus Rundrohr > ohne Befestigungsteile		
18823			
	Aufsteckrohr für Treppenbefestigung , aus Rundrohr, nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet > ohne Befestigungsteile		
18824			
	Aufgangstreppe variabel , 5 Stufen, aus Gitterrost MW 30x30, verzinkt, Auftritt 27 cm tief und 80 cm breit, Tritthöhe 15-20 cm, Lastrohre aus Aluminium 60x30x3 mm, für Innen- und Außenbereich > einschl. Befestigungsteile		
	18885	für Bühnenhöhe 60-100 cm	
	18886	für Bühnenhöhe 100-160 cm	
	Treppengeländer variabel, mit Knieholm , Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, für Innenbereich > einschl. Befestigungsteile		
	18828	60 - 100 cm	
	18829	100-160 cm	
	Aufpreis für Feuerverzinken		
	Aufpreis für Farbe DB, NCS		
	Treppenbefestigung für Aufgangstreppe variabel , bestehend aus je 2 Sondergewindeschlitten, Befestigungswinkel und Handrad, Montage 1 x links und 1 x rechts		
	18887		

Artikel Nr.

Abmessung

Menge



Blende für Bühnenelement, aus Buche-Multiplexplatte, 15 mm stark, natur lackiert (mit 2K-PUR-Schicht-Lackierung in B1), Blende plan mit Elementoberfläche > einschl. Hülsenmuttern M6 und Gewindeschlitten M6x12

18550	Größe 100 x 20 cm	
18551	Größe 100 x 40 cm	
18552	Größe 100 x 60 cm	
18553	Größe 100 x 80 cm	
18554	Größe 100 x 100 cm	
18555	Größe 100 x 120 cm	

18556	Größe 200 x 20 cm	
18557	Größe 200 x 40 cm	
18558	Größe 200 x 60 cm	
18559	Größe 200 x 80 cm	
18560	Größe 200 x 100 cm	
18561	Größe 200 x 120 cm	

Blende für Bühnenelement, aus Dekorspanplatte, 19,3 mm stark, in den Farben lichtgrau, weiß, beige, buche oder schwarz, zum Einhängen oder mit Gewindeschlitten befestigt, umlaufend ABS-Umleimer Ausführung "d"

Aufpreis

Aufpreis für Blenden mit Geländerausschnitt zur flächenbündigen Befestigung am Bühnenrahmen

Minderung für Blenden unlackiert

Aufpreis für Blenden nach Angabe gebeizt und lackiert

Aufpreis für Siebdruckplatte, 12 mm stark, Farbe dunkelbraun


Aufpreis je Gehrungsschnitt

Aufpreis für Eiche furniert

Aufpreis für Abstandshalter für Steckfüße

Aufpreis für Blende zum Einhängen

Weitere Abmessungen und Oberflächen



Hülsenmutter für Blenden aus Holz, M6









19262 gelb verzinkt

nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet

Innensechskantschlüssel SW4 oder SW5

> Hülsenmutter geändert in SW4 ab 04/2008









19263

	Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	Vorhang aus Bühnenmolton , mit Velour- und Pilzkopfband, schwer entflammbar ausgerüstet nach DIN 4102 B1, glatt genäht, Farbe schwarz, Gewicht 300 g/m ²		
	18680	bis 50 cm Bühnenhöhe	
	18681	bis 100 cm Bühnenhöhe	
	Aufpreis für Qualität Trevira CS, permanent schwer entflammbar		
Vorhang mit Faltenwurf			
	18682	bis 50 cm Bühnenhöhe	
	18683	bis 100 cm Bühnenhöhe	
Aufpreis für variable Höhe, mit zusätzlichem Velour- und Pilzkopfband auf der Vorhangrückseite			
Weitere Farben			
	Pilzkopfband zur Befestigung an Bühnenrahmen		
	99300	16 mm	
	Velourband zur Befestigung am Vorhang		
	99301	20 mm	
	Einschubleiste mit Pilzkopfband , zur Befestigung eines Vorhangs, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet		
	> einschl. Befestigungsteile		
	18686	100 cm lang	
	18687	200 cm lang	
	Blende aus Aluminium zur werkzeuglosen Montage am Bühnenrahmen , zum Abdecken des Bühnenprofils, Oberfläche Aluminium natur		
	18688	100 cm lang	
	Stoß- und Fußleiste aus L-Aluminiumprofil 50x20x3 mm, 5 cm überstehend, Stahlteile verzinkt		
	> einschl. Befestigungsteile		
	18530	99 cm lang	
	18532	199 cm lang	
	Aufpreis Stoßleiste nach RAL pulverbeschichtet		
	Kunststoffleiste schwarz , ca. 33 cm lang, verzahnt beide Längsprofile und verhindert Abstufungen in der Bühnenfläche bei extremen Belastungen		
	19248		

Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	<p>Transportwagen mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen ungebremst, Gummi abriebfest, rollengelagert, D=200 mm, mit abnehmbarem Schiebegriff, und Holzplatte, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet</p> <p>18540 100 x 200 cm</p> <p>18541 122 x 280 cm (2 Bock- u. 4 Lenkrollen)</p> <p>18542 100 x 340 cm (2 Bock- u. 4 Lenkrollen)</p>	
	<p>Transportwagen mit 2 rechwinkelig angeordneten abnehmbaren Schiebegriffen und Anschlagprofil gegen Verrutschen, mit 4 Lenkrollen, ungebremst, Gummi abriebfest, rollengelagert, D=200 mm, mit Holzplatte, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet</p> <p>18540a 100 x 100 cm</p>	
	<p>Transportwagen für stehenden Transport von 7 Praktikus-Bühnen, mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen ungebremst, Gummi abriebfest, rollengelagert, D=200 mm, mit abnehmbarem Schiebegriff mit Stützblechen und Holzplatte, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet</p> <p>18549 ca. 74 x 215 cm</p>	
	<p>Transportwagen für stehenden Transport von 7 Praktikus-Bühnen, mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen ungebremst, Gummi abriebfest, rollengelagert D=200 mm, mit abnehmbarem Schiebegriff, seidl. Bügeln und Holzplatte, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, mit Transportsicherung, außen mit fest montiertem Zurring, Länge 5 m</p> <p>185401 70 x 200 cm</p>	
	<p>Transportwagen für 100 und 200 cm Geländer, mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen ungebremst, Gummi abriebfest, rollengelagert, D=200 mm, mit abnehmbarem Schiebegriff, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet</p> <p>18543 100 x 200 cm</p>	
	<p>Transportwagen "Robusto" zur Aufnahme von Zubehör, mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen ungebremst, Gummi abriebfest, rollengelagert, D=200 mm, mit abnehmbarem Schiebegriff und unbehandelter 18 mm Multiplexplatte, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet</p> <ul style="list-style-type: none"> > vierseitig geschlossen > ohne Deckel > einschl. 3 Unterteilungen, 60 cm hoch > für Steckfüße und ähnl. Kleinteile <p>18564 150 x 100 cm</p> <p>Aufpreis mit Deckel 18 mm Multiplex unbehandelt</p>	

Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	<p>Transportwagen "Rolly" zur Aufnahme von Zubehör, mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse, Gummi abriebfest, Rahmen aus Stahlrohr, Seitenverkleidung aus Siebdruckplatte > zweiseitig geschlossen > mit Rückenwand > für Steckfüße und ähnl. Kleinteile</p>	
18566	ca. 95 x 80 cm	
	<p>Lagerbehälter aus Aluminium zur Aufnahme von Zubehör, mit Klappdeckel und 2 Tragegriffen</p>	
19232	57x38x36 cm	
19233	69x45x32 cm	
19234	80x54x36 cm, mit verstärktem Boden und 4 Lenkrollen ungebremst	
	<p>Transport-Lenkrolle ungebremst, rollengelagert, Gummi abriebfest, D=200 mm > ohne Stutzen</p>	
99306		
	<p>Transport-Bockrolle, rollengelagert, Gummi abriebfest, D=200 mm > ohne Stutzen</p>	
99305		
	<p>Aufpreis je Rolle mit Polyurethanauflfläche, D=160 mm</p>	
	<p>Aufpreis je Lenkrolle mit Bremse</p>	
	<p>Aufpreis je Lenkrolle mit Richtungsfeststeller</p>	
	<p>Halterung zur Befestigung eines handelsüblichen Notenständers am Bühnenrahmen > einschl. Befestigungsteile</p>	
18750		
	<p>Bühnenrahmen zum Einhängen, ohne Bühnenboden, einschl. 3 Schnellverbinder lang, belastbar bis 300 kg</p>	
19900	100 x 200 cm	

Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	<p>Mobiles Rednerpult als verleimter Korpus, oben nach innen abgeschrägt, mit Klappe, mit Blende und Unterbauleuchte Eco T5 oben, 13 Watt, 53 cm lang, steckfertig mit Schalter, zusätzlich 2 Ablageböden, eingedübelt, 25 cm Abstand zwischen den Böden, inkl. Kabelrosette, Unterboden vorne mit abgefrästem Innenradius, mit 4 Rollen, D=50 mm, mit verchromten Abdeckungen und 2 Feststellern, Oberflächendekor wahlweise aus UNI oder Holzrepro-Kollektion</p>	
59010	68x45x120 cm	
<p>Mobiles Rednerpult wie oben, jedoch ohne Beleuchtung</p>		
59011		
	<p>Schnellverbinder kurz für festen Verbund der äußeren Bühnenelemente > garantiert keine Höhendifferenzen auch bei unebenem Untergrund > einschl. Steckschlüssel</p>	
19243		
	<p>Schnellverbinder lang für festen Verbund der inneren Bühnenelemente > garantiert keine Höhendifferenzen auch bei unebenem Untergrund > einschl. Steckschlüssel</p>	
19244		
	<p>Steckschlüssel mit Zapfen, für Schnellverbinder</p>	
19247	SW4	
	<p>X-Verbinder innen, mit 2 Stegen, ca. 12 cm lang</p>	
19240	schwarz	
	<p>X-Verbinder innen, mit 1 Steg, ca. 12 cm lang</p>	
> für Bühnen vor 1987		
19240a	schwarz	
	<p>X- Verbinder außen, ohne Steg, ca. 12 cm lang</p>	
19241	grau	
	<p>Hakenschlüssel zum Herausziehen der X-Verbinder</p>	
19250		
	<p>Außenkupplung für festen Verbund der Bühnenelemente</p>	
19102		

	Artikel Nr.	Abmessung	Menge	
	Gewindeschlitten verzinkt für:			
	19200	Blenden M6x12		
	19205	Steckfußklammer außen, Treppenbef. M6x16		
	19210	Stoßleisten M10x20		
	19207	M8x35		
	19211	Geländer M10x35		
	19212	Geländer mit Blenden M10x50		
	99141	Steckfußklammer 45x45 mm, M10x80		
	99142	Steckfußklammer 60x60 mm, M10x100		
		19215	Geländer 50 kg, 100 kg (Dino) und Kulissenständer mit 2 Bolzen, M10x20	
		19214	Sicherheitsgeländer M10x20	
		19219	Einschubleisten mit Gewinde M8 und Senkschraube M8x12	
	Handräder für:			
	19220	Treppen und Blenden M6		
	19222	Teleskopsteckfüße M8		
	19221	Stoßleisten, Geländer u. Geländer mit Blende M10		
	Gabelschlüssel für:			
	19035	PVC-Gewindefuß, Artikelnr. 19021, SW22		
	19036	Treppen und H-Beschläge, SW27		
	19037	Lastenverteiler Artikelnr. 19023 + 19024, SW37		
	Alu-C-Profil			
	19912			
	Bühne Profi 140:			
	Bowdenzug für Bühnenelement "Profi 140", für Schere			
	99450	unten, 1575/1470 mm lang		
	99451	oben, 1625/1430 mm lang		
	Entriegelungsbolzen, aus Zinkdruckguss, für Schere			
	99352	unten		
	99353	oben		

Technische Änderungen vorbehalten.

Es gelten unsere AGB's nachzulesen unter www.mott.de.