

**Artikel Nr.** **Abmessung** **Menge**



**Bühnenelement "Speedi"**, klappbar, mit 4 Lenkrollen, D=100 mm, aus Gummi grau, **ohne Bühnenboden**, Untergestell nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, bewegliche Teile galvanisch verzinkt  
 > Gebrauchsfläche 125 x 250 cm  
 > Bühnenrahmen mit 2 zusätzlichen Streben  
 > einschl. 1 X-Verbinder mit Steg und 1 Schnellverbinder kurz  
 > TÜV geprüft nach DIN 1055 bis zu 750 kg/m<sup>2</sup>  
 > Bühnenrahmen mit integrierter Montagenut für Systemzubehör

15010	Höhe 20 cm*	
15020	Höhe 40 cm	
15030	Höhe 60 cm	
15040	Höhe 80 cm	
15045	Höhe 100 cm	



**"Speedi vario", Bühnenelement wie zuvor, jedoch mit zwei Höhen**  
 > werkzeuglose Höhenverstellung

15056	Höhe 20 + 40 cm*	
15058	Höhe 30 + 60 cm*	
15060	Höhe 40 + 60 cm	
15080	Höhe 60 + 80 cm	




**Aufpreis je Speedi** für Ausführung mit 3 Einhängehaken und Positionierzapfen für den werkzeuglosen Verbund der Bühnenelemente untereinander, galvanisch verzinkt  
 > einschl. Befestigungsmaterial

15065		
-------	--	--

**\*Aufbau durch 2 Personen erforderlich**



<b>Aufpreis</b> für Bühnenrahmen nach RAL pulverbeschichtet	
<b>Aufpreis</b> für Steckfüße nach RAL pulverbeschichtet bis 100 cm Höhe	



**Bühnenboden aus Buche-Tischlerplatte**, 21 mm stark, mit 5-fach Aufbau, für Innenbereich, Oberfläche mit B1 UV-Lack in natur, mittelbraun oder schwarz beschichtet

18022	2 Stück à 125 x 125 cm	
-------	------------------------	--










**Bühnenboden mit PVC**, 2 mm stark, Trägerplatte aus Multiplex, 18 mm stark, Pegulan in den Farben schwarzgrau (500), dunkelgrau (499) oder grau (495) nach Farbkarte Standard Plus

18024	2 Stück à 125 x 125 cm	
-------	------------------------	--

Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	<p><b>Bühnenboden mit Nadelvlies</b>, 5 mm stark, Trägerplatte aus Multiplex, 18 mm stark, Nadelvlies in den Farben grau (8804), anthrazit (9804), blau (7604) oder rot (5204) nach Farbkarte Finett Select von Findeisen 18023</p>	<p>2 Stück à 125 x 125 cm</p>
	<p><b>Bühnenboden aus finnischer Siebdruckplatte</b>, 21 mm stark, rutschhemmend mit reliefartigem Sechseckprofil, <b>Farbe dunkelbraun</b>, Oberfläche 220 g/m<sup>2</sup> Phenol beschichtet, wetterbeständige Verleimung BFU 100, für den Außenbereich geeignet 18025</p>	<p>2 Stück à 125 x 125 cm</p>
	<p><b>Schnellverbinder kurz</b> für festen Verbund der äußeren Bühnenelemente &gt; garantiert keine Höhendifferenzen auch bei unebenem Untergrund &gt; einschl. Steckschlüssel 19243</p>	
	<p><b>X-Verbinder innen</b> mit 2 Stegen, ca. 12 cm lang 19240</p>	<p>schwarz</p>
	<p><b>Kupplungsklammer für Bühnenelement "Ideal" und "Speedi"</b> &gt; zur gestuften Aufstellung 15001</p>	
	<p><b>Verbindungsklammer für Bühnenelement "Ideal" und "Speedi"</b> &gt; zur gestuften und waagrechten Aufstellung 190004</p>	

Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	<p><b>Geländer für Bühnenelement "Speedi"</b>, mit Knieholm, Höhe ab Bühnenoberkante 100 cm, Handlauf aus griffigem Rundrohr 40 mm, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, für Innenbereich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; TÜV geprüft mit 30 kg/m</li> <li>&gt; einschl. Geländerverbindung gerade und Abschlusskappen</li> <li>&gt; einschl. Befestigungsteile</li> <li>&gt; ohne Fußleiste und vertikale Streben</li> </ul>	
15101	125 cm lang	
<b>Aufpreis</b> für Feuerverzinken		
<b>Aufpreis</b> für vertikale Streben		
	<p><b>Geländerverbindung gerade</b>, aus Kunststoff für Rohr 40x2,5 mm</p>	
18695		
	<p><b>Geländerverbindung rechteckig</b>, aus Kunststoff für Rohr 40x2,5 mm</p>	
18696		
	<p><b>Abschlusskappe</b> für Geländer, aus Kunststoff für Rohr 40x2,5 mm</p>	
18697		
	<p><b>Aufgangstreppe 112 cm breit</b>, Auftritt 27,5 cm tief, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, Trittbrett aus Multiplexplatte, 15 mm stark, Oberfläche mit B1 UV-Lack natur, mittelbraun oder schwarz beschichtet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; aus Einzelelementen</li> <li>&gt; einschl. Befestigungsteile</li> </ul>	
15110	1 Stufe für Bühnenhöhe 40 cm	
15111	2 Stufen für Bühnenhöhe 60 cm	
15112	3 Stufen für Bühnenhöhe 80 cm	
15113	4 Stufen für Bühnenhöhe 100 cm	
<b>Aufpreis</b> je Stufe für abweichende Beläge		
	<p><b>Treppengeländer</b> aus griffigem Rundrohr, D=40 mm, mit Knieholm, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, für Innenbereich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; einschl. Befestigungsteile</li> </ul>	
18826	für 2-3 Stufen	
18825	für 3-4 Stufen	
<b>Aufpreis</b> für Feuerverzinken		
<b>Aufpreis</b> für Farbe DB, NCS		

Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	<p><b>Stoß- und Fußleiste</b> aus L-Aluminiumprofil 50x20x3 mm, 5 cm überstehend, Stahlteile verzinkt &gt; einschl. Befestigungsteile</p>	
18530	124 cm lang	
	<p><b>Vorhang aus Bühnenmolton</b>, mit Velour- und Pilzkopfband, schwer entflammbar ausgerüstet nach DIN 4102 B1, glatt genäht, Farbe schwarz, Gewicht 300 g/m<sup>2</sup></p>	
18680	bis 50 cm Bühnenhöhe	
18681	bis 100 cm Bühnenhöhe	
<b>Aufpreis</b> für Qualität Trevira CS, permanent schwer entflammbar		
<b>Vorhang mit Faltenwurf</b>		
18682	bis 50 cm Bühnenhöhe	
18683	bis 100 cm Bühnenhöhe	
<b>Aufpreis</b> für variable Höhe, mit zusätzlichem Velour- und Pilzkopfband auf der Vorhangrückseite		
<b>Weitere Farben</b>		
	<p><b>Einschubleiste mit Pilzkopfband</b>, zur Befestigung eines Vorhangs, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet &gt; einschl. Befestigungsteile</p>	
18686	125 cm lang	
<b>Bühne Speedi:</b>		
	<b>Velourband mit Schlaufe als Transportsicherung</b>	
KU0000008		
	<b>Gummifuß für Bühnenelement "Speedi"</b> , grau, mit Stahleinlage	
KU0000008		
	<b>Verstellbare Kappe für Bühnenelement "Speedi"</b> , D=45 mm, gummiert	
150301130		
	<b>Transportlenkrolle für Bühnenelement "Speedi"</b> , D=100 mm	
OL1000001		

Technische Änderungen vorbehalten.

Es gelten unsere AGB's nachzulesen unter [www.mott.de](http://www.mott.de).