

Leistungsverzeichnis Mobile Bühnenelemente (Steckfußpodeste)

In den nachstehenden Positionen ist zugrunde gelegt das Fabrikat Mott Mobile Systeme GmbH & Co. KG
Das Leistungsverzeichnis kann per E-Mail oder im Internet unter www.mott.de abgerufen werden.

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
Pos. 1	<p>Bühnenelement „Praktikus 500“ TÜV geprüft nach DIN 15921 mit einer Flächenbelastung von 500 Kg/m² bei einer Höhe von bis zu 1,00 m. Einschließlich montiertem Bühnenbelag - Siebdruckplatte, 12 mm, dunkelbraun, für den Außenbereich geeignet (nicht dauerhaft), Eigengewicht inkl. 12 m starker Siebdruckplatte ca. 29 Kg bei Elementgröße 200x100 cm, geschlossene Konstruktion aus speziellem Alu-Zargenrahmen, Ecken des Bühnenrahmens mit einer innovativen Kunststoffecke. Bühnenrahmen mit einer Längsstrebe zur zusätzlichen Stabilisierung. Eckwinkel mit Stiftschraube passend für Steckfüße aus Vierkantrohr 45x45 mm. Profil mit umlaufender Montagenut für rapide und solide Verbindung der Bühnenelemente untereinander sowie für schnelle und sichere Montage von Systemzubehör, wie z.B. Geländer, Treppen, Blenden etc. Der zusätzliche Innensteg im Rahmenprofil ermöglicht zudem eine Verbindung der Bühnenelemente mit Rahmenklammern. Keine überstehenden Einhängewinkel.</p> <p><input type="checkbox"/> Größe 100 x 200 cm</p> <p>..... Stück</p> <p><input type="checkbox"/> Größe 100 x 100 cm</p> <p>..... Stück</p>		
Pos. 2	<p>X-Verbinder innen, mit 2 Stegen, ca. 12 cm lang, Farbe schwarz, zur Verbindung der inneren Bühnenelemente über die außenliegende Montagenut bei ebener Aufstellung.</p> <p>..... Stück</p>		
Pos. 3	<p>X- Verbinder außen, ohne Steg, ca. 12 cm lang, Farbe grau, zur Verbindung der äußeren Bühnenelemente über die außenliegende Montagenut bei ebener Aufstellung.</p> <p>..... Stück</p>		
Pos. 4	<p>Schnellverbinder kurz, für absolut festen Verbund der äußeren Bühnenelemente über die Montagenut, garantiert keine Höhendifferenzen auch bei unebenem Untergrund, einschl. Steckschlüssel.</p> <p>..... Stück</p>		
Pos. 5	<p>Verbindungsklammer, zur Verbindung der Bühnenelemente über zwei Steckfüße, bei gestufter und waagrechter Aufstellung</p> <p>..... Stück</p>		

- Pos. 6 Steckfußklammer innen,**
zur Verbindung der Bühnenelemente innen über die Montagenut
und Steckfüße bei gestufter Aufstellung
- Stück
- Pos. 7 Steckfußklammer außen,**
zur Verbindung der Bühnenelemente außen über die Montagenut
und Steckfüße bei gestufter Aufstellung
- Stück
- Pos. 8 Steckfuß aus Alurohr 45x45x2,5 mm, für Bühnenhöhe cm
mit gerundeten Kanten und (zutreffendes ankreuzen)**
- flach abschließender Kappe aus PVC
- Stück
- mit ca. +/- 1 cm höhenverstellbarem Polyamid-Fuß
- Stück
- mit ca. 3 cm höhenverstellbaren Polyamid-Lastenverteiler,
80 mm Durchmesser, mit Stahlgewinde M12 und Filzscheibe
- Stück
- Pos. 9 *Alternativpostion zu Pos. 8*
Teleskop-Steckfuß aus Alurohr 45x45x2,5 mm,
für Bühnenhöhen 40-60, 60-100 oder 100-160 cm, mit
gerundeten Kanten und (zutreffendes ankreuzen)**
- stufenlos verstellbar mit Höhenskala, feststellbar mit
Sterngriffschraube und 2 Sechskantschrauben, mit flach
Abschließender Kappe aus PVC
- Stück
- mit Raster, alle 25 mm, mit ca. 3 cm höhenverstellbarem
Polyamid-Lastenverteiler, D=80 mm, mit Stahlgewinde M12
und Sicherungsbügel
- Stück
- Pos. 10 Aufgangstreppe aus Einzelelementen,**
Aufgangstreppe 87 cm breit, Auftritt 27,5 cm, Stufenhöhe 20 cm,
Stufen aus Vierkantrohr 30x30x2 mm, mit Höhennivellierung,
für Bühnenhöhe bis cm, Trittbrett aus 21 mm Siebdruck-
platte, Oberfläche wie Bühnenboden, Stahlteile nach RAL 9005
tiefschwarz pulverbeschichtet, einschl. Befestigungsteile
- Stück
- Pos. 11 Treppengeländer mit Knieholm,**
passend zur Aufgangstreppe in Pos. 10, aus griffigem Rundrohr,
D=40 mm, Stahlteile nach RAL 9005 tief schwarz pulverbeschichtet,
einschl. Befestigungsteile
- Stück

- Pos. 12 Geländer für Akteure/eingewiesenes Personal, 100 cm lang,**
zur Befestigung am Bühnenelement über die außenliegende
Montagenut, mit Knieholm, aus Rechteckrohr 40x40x2 mm, Handlauf
aus griffigem Rundrohr, D=40 mm, Höhe 100 cm ab Bühnenoberkante,
Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, einschl.
Geländerverbinder gerade und Abschlusskappen, TÜV geprüft nach
DIN 15921 mit 30 Kg/m, einschl. Befestigungsteile, für Innenbereich
- Stück
- Pos. 13 Geländer wie in Pos. 12 beschrieben, jedoch 200 cm lang**
- Stück
- Pos. 14 Eventualposition (zutreffendes ankreuzen)**
Mehrpreis je Geländer,
- mit Vertikalstreben
- Stück
- feuerverzinkt für den Außenbereich
- Stück
- Pos. 15 Geländerverbindung rechtwinkelig,**
aus Kunststoff für Rohr 40x2,5 mm
- Stück
- Pos. 16 Stoß- und Fußleiste 100 cm lang**
aus Aluminium-L-Profil, 5 cm hoch, einschl. Befestigungsteile
- Stück
- Pos. 17 Stoß- und Fußleiste wie in Pos. 16 beschrieben, jedoch 200 cm lang**
- Stück
- Pos. 18 Podestverblendung aus (zutreffendes ankreuzen)**
- aus Bühnenmolton, mit Velour- und Pilzkopfband, Höhe cm,
schwer entflammbar ausgerüstet nach DIN 4102 B1,
glatt genäht, Farbe schwarz, Gewicht 300 g/m²
- m
- aus Stoffqualität Trevira CS, mit Velour- und Pilzkopfband,
Höhe cm, permanent schwer entflammbar nach DIN 4102 B1,
glatt genäht, Farbe schwarz, Gewicht 350 g/m²
- m
- aus Siebdruckplatte, 12 mm stark, Höhe cm,
Farbe dunkelbraun, Blende plan mit Elementoberfläche,
einschl. Befestigungsteile
- m
- Pos. 19 Stapel- und Transportwagen, Größe 200x100 cm,**
mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Gummi abriebfest, rollengelagert,
D=200 mm, mit abnehmbarem Schiebegriff und Holzplatte,

Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet

..... Stück

Pos. 20 *Alternativpostion zu Pos. 21*
Transportrollenset mit einem steckbaren Schiebebügel,
mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Gummi abriebfest, rollengelagert,
D=200 mm, mit Aufnahme für Schiebebügel, Stahlteile nach
RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet

..... Stück

Pos. 21 **Lieferung und Montage**

pauschal

Zusammenstellung

Mobile Bühnenelemente

Angebotssumme netto
+ 19 % MwSt.

Angebotssumme brutto =====

Mott Mobile Systeme GmbH & Co KG

.....
Ort

.....
Datum

.....
Unterschrift