

SCHERENBÜHNEN

TOP 05



„Top 05“ auf einen Blick

Fläche (B x T)	100 x 200 cm
Gewicht	ab ca. 104 kg
Nutzfläche	2 m ²
Grubentiefe	ab 16 cm
Verkehrslast	750 kg/m ²
Höhenraster	20 cm bis 80 cm (Rasterweite 20 cm)

Vielfalt an passenden Bodenbelägen finden Sie auf S. 44/45



Schluss mit Schleppen - die fest eingebaute Scherenbühne

Die fest eingebaute Scherenbühne Top 05 ist mechanisch höhenverstellbar von 20 bis 80 cm ab Saalbodenoberkante. In wenigen Minuten verwandelt sie sich in eine Veranstaltungsbühne, ohne dass Elemente getragen werden müssen. Bei Nichtgebrauch wird sie in den Grubenboden abgesenkt und dient als robuster Boden. Der Abstand zwischen den Elementen beträgt nur 4 mm. Mithilfe der Hebehilfe reicht eine Zugkraft von 9 kg pro Person, um die Bühne von der „0-Stellung“ auf die gewünschte Höhe zu verstellen. Die Bedienung erfolgt einfach von oben mit einem Entriegelungsschlüssel.




Optional erhältlich: Wenn kein Grubenboden vorhanden ist und die Podeste auf einer Unterkonstruktion stehen, muss für die Hebehilfe eine Lauffläche eingebaut werden.

Wichtig: Die Montage der Randeinfassung darf erst nach dem Einbau der Bühne erfolgen.



Zusätzliche Stützbügel gewähren bei Bühnenhöhe 40 cm die Tragkraft von 750 kg/m².



Die Rollen dienen als Hebehilfe und erleichtern das Anheben der Bühne aus der ebenerdigen „0-Stellung“ bis zu einer Höhe von 20 cm.



Durch Anheben des Bühnenelements mit dem Entriegelungsschlüssel setzt die Hebehilfe ein. So ist ein leichter Aufbau mit geringem Kraftaufwand gewährleistet.



Sämtliche Auf- und Abbauschritte erfolgen einfach von oben mit dem praktischen Entriegelungsschlüssel.

